ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:18

Link do produktu: https://www.wetu.pl/akumulator-zelowy-vrla-12v-200ah-a12200-wetu-klasa-premium-p-2229.html



Akumulator żelowy VRLA 12V 200Ah A12200 Wetu klasa Premium

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**A12200**
Kod EAN	**5904966309786**
Napięcie akumulatora	**12V**
Pojemność akumulatora	**200Ah**

Opis produktu

Akumulator żelowy 12V 200Ah VRLA model A12200 szary

Wysokiej jakości akumulator bezobsługowy marki WETU zaprojektowany został z niezwykłą dbałością o bezpieczeństwo i wyposażony jest w zawory VRLA

Akumulatory WETU to wysokiej jakości, zaprojektowane z dbałością o detale magazyny energii przeznaczone do użycia w UPS, zasilaczach awaryjnych, jako nośniki energii w łodziach, kamperach i wielu innych miejscach.
Baterie 200Ah o kodzie A12200 zostały zaprojektowane tak, aby ich żywotność przy prawidłowym użytkowaniu wyniosła nawet 5lat. Podczas projektowania wnętrza akumulatora selekcjonowane i analizowane były najdrobniejsze detale, w tym model zaworów VRLA, ich czas reakcji, a nawet kolor obudowy, który ma pośredni wpływ podczas użytkowania akumulatorów w nasłonecznionym otoczeniu.
W taki oto sposób, powstal akumulator w najkorzystniejszej cenie na rynku oraz jakością, która nie jest przypadkowa i powinna zadowolić nawet bardzo wymagających użytkowników.

- Napięcie nominalne: 12 V
- Pojemność: 200 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V
- Praca cykliczna (25°C): 14,4 - 14,9 V
- Maksymalny prąd inicjacji: < 60A
- Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 2mOhm
- Nie rozładowywać poniżej 10.5V

Wpływ temperatury na pojemność:

- 40°C: 102%
- 25°C: 100%
- 0°C: 85%
- -15°C: 62%

Automatyczne rozładowywanie (25°C):

- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91%
- Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82%
- Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64%

Wymiary (+/- 2mm):

- Długość 522mm
- Szerokość 240mm
- Wysokość 225mm (wysokość z terminaalami: do uzupełnienia)
- Waga : 56kg

Szczegóły oraz wyłączenia gwarancyjne opisane w zakładce "DO POBRANIA" przy produkcie.