ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 09:22

Link do produktu: https://www.wetu.pl/antena-samochodowa-dachowa-uniwersalna-ze-wzmacniaczem-hq-5m-din-do-vw-audi-seat-skoda-mercedes-opel-p-1740.html



Antena samochodowa dachowa uniwersalna ze wzmacniaczem HQ 5m DIN do VW AUDI SEAT SKODA MERCEDES OPEL CITROEN PEUGEOT i inne

W magazynie	**gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SAM1015**
Kod EAN	**5904966306747**

Opis produktu

Antena samochodowa dachowa uniwersalna + wzmacniacz wbudowany w podstawę anteny długość 5m wtyk typu DIN

Wysokiej jakości antena z wbudowanym wzmacniaczem dedykowana jest do nowych pojazdów oraz używanych, w których instalacja anteny posiada wady, a jej wymiana jest nieopłacalna. Antena cechuje się prostym montażem w dachu pojazdu i skutecznością taką samą jak fabryczne anteny tego typu.

Antenę montujemy w otworze na dachu pojazdu, które posiadały podobną instalację. Po zainstalowaniu anteny na dachu przeciągamy przewód antenowy wraz z czerwonym przewodem zasilającym do radia oraz podłączamy ten przewód +12V do radia samochodowego do pinu opisanego jako ANTENA, bądź REMOTE. Rozpoznajemy ten przewód po tym, że po włączeniu radia pojawia się na nim napięcie 12V, a po jego wyłączeniu napięcie znika. Tylko w ten sposób można podłączać antenę z uwagi na posiadany wewnątrz niej wzmacniacz, który jest zasilany. Bez podłączenia zasilania antena będzie działać w bardzo ograniczonym stopniu. Samą antenę podłączamy do wejścia antenowego w radiu.

W przypadku podłączania anteny w inne źródło zasilania w samochodzie należy uwzględnić fakt, że antena będzie rozładowywać akumulator jeżeli zasilanie nie będzie znikać po wyłączeniu radia lub pojazdu jak opisano to wyżej.

W przypadku radii fabrycznych niekiedy może być wymagana redukcja antenowa. Jeżeli radio nie posiada wejścia antenowego jako charakterystycznej dziury wewnątrz konieczne może być zastosowanie przejściówki antenowej ISO - DIN.

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

UWAGA - NIE NALEŻY STOSOWAĆ TEŻ DODATKOWYCH WZMACNIACZY CZY SEPARATORÓW, ANTENA POSIADA W SOBIE WSZYSTKO CO POTRZEBA DO PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA.

Kąt nachylenia 60°
Przewód zakończony wtykiem DIN.

Wymiary:

- maszt: 40cm (odkręcany)
- całość: 46cm
- przewód: 500cm

Antena uniwersalna, kompatybilna m.in.:

- Alfa Romeo
- Audi
- BMW
- Chevrolet
- Citroen
- Daewoo
- Daihatsu
- Fiat
- Ford
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Renault
- Rover
- Saab
- Seat
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volvo
- VW

i wiele innych

Antena posiada gumową podkładkę uszczelniającą zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza pojazdu oraz odkręcany maszt.

Lista kompatybilnych urządzeń pozyskana u producenta i/lub z wiadomości w internecie.

Podobny model to SAM1003 - posiada on grubszy kabel, który może być utrudnieniem w montażu.