ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:30

Link do produktu: https://www.wetu.pl/bezprzewodowe-dwa-mikrofony-naglowne-z-odbiornikiem-shudder-shs-2-p-2762.html



Bezprzewodowe dwa mikrofony nagłowne z odbiornikiem Shudder SHS-2 V.2

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDU12HS2**
Kod EAN	**5904966315633**

Opis produktu

Bezprzewodowe dwa mikrofony nagłowne z odbiornikiem Shudder SHS-2 V.2

To zestaw dwóch **bezprzewodowych mikrofonów nagłownych** z jednym wspólnym odbiornikiem. Mikrofon zakładasz na głowę jak słuchawki, więc masz wolne ręce i możesz się swobodnie poruszać. Odbiornik podłączasz do głośnika, miksera lub wzmacniacza, a dwie osoby mówią jednocześnie przez jedno wejście mikrofonowe. Sprawdzi się na szkoleniach, prezentacjach, lekcjach i wystąpieniach.

Do czego sprawdzi się zestaw dwóch mikrofonów nagłownych?

Mikrofon nagłowny trzyma kapsułę przy ustach, niezależnie od tego, jak się poruszasz lub w którą stronę patrzysz. Dlatego dobrze działa tam, gdzie trzeba mówić i gestykulować. Typowe zastosowania:

- prezentacje i szkolenia prowadzone we dwie osoby,
- wywiady i debaty,
- lekcje, wykłady i zajęcia (np. fitness, taniec),
- małe występy i wydarzenia, gdzie nie chcesz trzymać mikrofonu w dłoni.

Jak działa bezprzewodowy mikrofon nagłowny 2,4 GHz?

Dwa nadajniki i jeden odbiornik

Każdy mikrofon to jednocześnie nadajnik, który wysyła głos drogą radiową. Odbiornik zbiera sygnał z obu mikrofonów i przekazuje go dalej jednym wtykiem jack do sprzętu nagłaśniającego. Nie potrzebujesz więc dwóch wejść mikrofonowych.

Automatyczne parowanie kanałów

Po włączeniu oba mikrofony łączą się z odbiornikiem same i zajmują kanały CHA i CHB. Nie trzeba niczego ustawiać ręcznie. Diody na obudowach pokazują, który kanał pracuje i ile zostało baterii.

Zasięg i jakość dźwięku

- Łączność w paśmie 2,4 GHz, zasięg do 30 metrów w pomieszczeniach (w praktyce zależy od ścian i zakłóceń).
- Kierunkowa charakterystyka kapsuły skupia się na głosie z bliska, co pomaga ograniczać sprzężenia (pisk z głośników).
- Producent podaje wbudowaną redukcję szumów, która ma tłumić hałasy z otoczenia.

Zasilanie i ładowanie mikrofonów bezprzewodowych

Mikrofony i odbiornik mają wbudowane akumulatory Li-Ion, ładowane przez port USB. Według danych producenta praca na jednym ładowaniu trwa około 5–6 godzin, a naładowanie zajmuje około 30 minut. Przed dłuższym wydarzeniem warto naładować wszystkie trzy elementy.

Z czym podłączysz odbiornik?

Odbiornik ma wyjście audio ze wtykiem jack. Podłączysz go do urządzeń z wejściem mikrofonowym (MIC IN) lub liniowym (LINE IN):

- aktywnych kolumn głośnikowych i systemów PA,
- mikserów dźwięku,
- wzmacniaczy głosu.

Jeśli Twój sprzęt nie ma takiego wejścia, zestaw nie zadziała bez dodatkowego przejścia. Przed zakupem sprawdź gniazda w swoim urządzeniu.

Specyfikacja techniczna Shudder SHS-2 V.2

Parametr	Nadajnik (mikrofon)	Odbiornik
Łączność	2,4 GHz	2,4 GHz
Zasięg	do 30 m (w pomieszczeniach)	do 30 m (w pomieszczeniach)
Pasmo przenoszenia	60 Hz – 16 kHz	–
Charakterystyka	jednokierunkowa	–
Czułość	-45 dB do -46 dB	–
Akumulator	Li-Ion, 200 mAh, 3,7 V	Li-Ion, 200 mAh, 3,7 V
Czas pracy	ok. 5–6 godz.	ok. 5–6 godz.
Czas ładowania	ok. 30 min (5 V, 1 A)	ok. 30 min (5 V, 1 A)
Port ładowania	USB	USB
Waga	ok. 35 g	ok. 35 g
Wskaźniki	–	diody kanałów CHA/CHB i stanu baterii

Masa produktu według danych sklepu: 0,4 kg.

W zestawie

- 2 × bezprzewodowy mikrofon nagłowny (nadajnik),
- 1 × odbiornik.

Dokładną zawartość opakowania (np. kable) sprawdź przed zakupem u sprzedawcy.