ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 03:51

Link do produktu: https://www.wetu.pl/bezprzewodowy-mikrofon-do-saksofonu-z-odbiornikiem-shudder-sdu-s1-pro-profilowany-klip-p-3354.html



Bezprzewodowy mikrofon do saksofonu z odbiornikiem Shudder SDU-S1 PRO profilowany klip

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**MIK0026**
Kod EAN	**5904966318344**

Opis produktu

Bezprzewodowy mikrofon do saksofonu z odbiornikiem Shudder SDU-S1 PRO profilowany klip

Bezprzewodowy mikrofon do saksofonu Shudder SDU-S1 PRO to profesjonalny system UHF z odbiornikiem, zaprojektowany z myślą o muzykach grających na saksofonie i innych instrumentach dętych. Dzięki bezprzewodowej transmisji możesz swobodnie poruszać się po scenie i podczas prób, a fabrycznie sparowany zestaw jest gotowy do pracy zaraz po uruchomieniu, bez żmudnej konfiguracji.

Bezprzewodowy mikrofon do saksofonu Shudder SDU-S1 PRO – zalety zestawu

System Shudder SDU-S1 PRO (seria SDR UHF) to rozwiązanie dla saksofonistów, którzy chcą zachować pełną swobodę ruchu bez utraty jakości dźwięku. Mikrofon instrumentalny na gęsiej szyi i profilowany klips pozwalają szybko zamontować zestaw na instrumencie i równie szybko go zdjąć.

Stabilna transmisja UHF bez opóźnień

Zestaw pracuje w paśmie 500–980 MHz (częstotliwość ustawiona fabrycznie). Ultraniskie opóźnienie na poziomie 2,5 ms sprawia, że dźwięk jest naturalny i zsynchronizowany, bez słyszalnego laga.

30 kanałów i blokada pary

W przypadku zakłóceń w otoczeniu wystarczy jedno krótkie naciśnięcie przycisku SET na nadajniku, aby zmienić kanał. Funkcja blokady pary zabezpiecza połączenie między nadajnikiem a wybranym odbiornikiem przed ingerencją innych urządzeń bezprzewodowych.

Elastyczna gęsia szyja i pewny montaż

Mikrofon umieszczony na giętkim pałąku (gęsiej szyi) pozwala precyzyjnie skierować kapsułę w stronę czary instrumentu. Profilowany klips sprężynowy z obrotowym gniazdem stabilnie trzyma się krawędzi czary i nie rysuje powierzchni instrumentu.

Wygodna regulacja i tryby wielostanowiskowe

Przyciski VOL+ i VOL- znajdujące się bezpośrednio na nadajniku umożliwiają szybką zmianę głośności w trakcie gry. System obsługuje konfiguracje: 1 nadajnik + 1 odbiornik, 2 nadajniki + 1 odbiornik oraz 1 nadajnik + dowolna liczba odbiorników.

Szeroka kompatybilność (3,5 mm / 6,35 mm)

Odbiornik wyposażono w wtyk jack 3,5 mm, idealny do bezpośredniego podłączenia do telefonu lub laptopa. Dołączony adapter 3,5/6,35 mm umożliwia szybkie wpięcie do wzmacniacza, miksera lub kolumny aktywnej.

Wydajne akumulatory i szybkie ładowanie USB-C

Wbudowane ogniwa 3,7 V 400 mAh zapewniają ok. 4–5 godzin ciągłej pracy, a pełne naładowanie zajmuje ok. 2 godziny. Ładowanie odbywa się przez USB-C.

Zastosowanie – dla kogo jest ten zestaw

Bezprzewodowy mikrofon do saksofonu sprawdzi się podczas koncertów, prób zespołowych, występów plenerowych oraz nagrań, gdy liczy się swoboda ruchu i stabilne brzmienie. System jest przeznaczony dla saksofonu i podobnych instrumentów dętych.

Elementy zestawu

Nadajnik bezprzewodowy

Nadajnik z mikrofonem instrumentalnym na gęsiej szyi. Na nadajniku znajdują się przyciski Włącznik / SET (zmiana kanału i blokada pary) oraz VOL+ i VOL- do regulacji głośności.

Odbiornik bezprzewodowy

Odbiornik z wtykiem jack 3,5 mm, do podłączenia do wzmacniacza, miksera, kolumny lub urządzenia mobilnego.

Profilowany klips sprężynowy i uchwyty mocujące

Profilowany klips sprężynowy do montażu na instrumencie oraz 2 uchwyty mocujące do saksofonu i podobnych instrumentów.

Akcesoria

- 2 × gąbka przeciwwietrzna na kapsułę mikrofonu
- Adapter audio Jack 3,5 mm / 6,35 mm
- Podwójny kabel ładujący (umożliwiający ładowanie obu urządzeń jednocześnie)
- Etui transportowe zapinane na zamek

Specyfikacja

Pasmo częstotliwości	500–980 MHz (ustawione fabrycznie)
Modulacja	FM
Liczba kanałów	30 kanałów na nadajnik
Moc nadajnika	10 mW
Czułość odbiornika	-96 dB
Pasmo przenoszenia	30 Hz – 18 kHz
Dynamika / stosunek S/N	96 dB
Zniekształcenia (THD)	< 0,1%
Opóźnienie (latencja)	2,5 ms
Zasilanie (akumulatory)	3,7 V / 400 mAh (w nadajniku i odbiorniku)
Czas pracy na baterii	ok. 4–5 godzin
Czas ładowania	ok. 2 godziny (parametry ładowania: 5 V, 800 mA)
Złącze odbiornika	Wtyk Jack 3,5 mm (+ adapter na 6,35 mm)
Regulacja na nadajniku	Włącznik / SET (zmiana kanału i blokada pary), VOL+, VOL-
Masa	0.2 kg