ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:06

Link do produktu: https://www.wetu.pl/czujnik-ruchu-pir-nascienny-zewnetrzny-180o-p-1782.html



Czujnik ruchu PIR naścienny zewnętrzny 180°

W magazynie	**ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**ZAR1302**
Kod EAN	**5902270731057**

Opis produktu

Czujnik ruchu PIR naścienny zewnętrzny 180°

Czujnik ruchu przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych) wewnątrz budynku po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym 180 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Jeśli w pomieszczeniu gdzie zainstalowano czujnik pojawi się osoba w zasięgu do 12 m, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa obecność (ruch) w pomieszczeniu. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone. Czujnik wyposażono w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie złączając oświetlenia np. w czasie dnia oraz 2 potencometry regulacji automatyki - czasu podtrzymania oraz progu oświetlenia zewnętrznego.

Specyfikacja:

- Typ czujnika: PIR
- Kąt detekcji: 180 stopni
- Obciążenie styku: max.1200 W (obciążenie rezystancyjne) / min. 200 W (obciążenie indukcyjne)
- Zasięg detekcji: maksymalnie 12 metrów
- Czas działania po detekcji: 10 sekund - 7 minut
- Strumień świetlny: < 3 - 2000 lux (regulacja)
- Stopień ochrony: IP44
- Znamionowe napięcie zasilania: 220 - 240 V AC
- Częstotliwość napięcia zasilania: 50 / 60 Hz
- Obudowa: poliwęglan
- Kolor biały
- Sposób montażu: naścienny, przykręcany do powierzchni za pomocą wkrętów
- Wilgotność pracy: 90% bez kondensacji