

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/efekt-swietlly-shudder-ruchoma-kula-lustrzana-ona1010-p-3033.html>

Efekt świetlny Shudder Ruchoma kula lustrzana ONA1010

Następnej dostawy
spodziewamy się do:**15-10-2026**

W magazynie

niedostępne

Numer katalogowy

ONA1010

Kod EAN

5904966320415

Opis produktu

Efekt świetlny Shudder Ruchoma kula lustrzana ONA1010

Przenieś atmosferę kultowego disco w zupełnie nowy wymiar z SHUDDER ONA1010 – innowacyjną ruchomą głową wyposażoną w klasyczną kulę lustrzaną o średnicy 250 mm. To zaawansowane urządzenie łączy ponadczasową magię odbitego światła z precyzją i dynamiką współczesnych głowic ruchomych. Dzięki nieograniczonemu obrotowi w osi Tilt oraz szerokiemu zakresowi ruchu Pan, światło wypełni każdą przestrzeń spektakularną siecią wirujących promieni.

Główne Cechy i Możliwości:

- Nieskończona Rotacja (Infinite Rotation): Pełny ruch Pan 540° oraz nieograniczony obrót Tilt 360° pozwalają na tworzenie dynamicznych, płynnych i wielokierunkowych efektów świetlnych bez żadnych barier.
- Potężny Zasięg: Efekt doskonale sprawdza się w średnich i dużych obiektach, oferując efektywną odległość projekcji wynoszącą co najmniej 6 metrów.
- Wszechstronność Sterowania: Urządzenie obsługuje standardowy protokół DMX512 w ekonomicznym trybie 3-kanalowym, co pozwala na łatwą integrację z dowolnym systemem oświetleniowym. Dla prostszych instalacji lub pracy autonomicznej dostępne są również tryby Auto oraz Sound Active (reakcja na dźwięk).
- Energooszczędność i Wydajność: Maksymalny pobór mocy to zaledwie 60W, co czyni urządzenie niezwykle ekonomicznym przy zachowaniu imponującego efektu wizualnego.
- Intuicyjna Obsługa: Wbudowany wyświetlacz LCD pozwala na szybką konfigurację trybów pracy, adresowania DMX oraz zmianę parametrów urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie wejściowe: AC 100-240V, 50/60Hz
- Pobór mocy: 60W
- Złącze zasilania: Blokowane złącze zasilania (Lockable Plug-in)
- Złącze sygnałowe: 3-pin XLR DMX In/Out
- Średnica kuli lustrzanej: Ø 250 mm
- Ruch Pan/Tilt: Pan 540° / Tilt 360° (Nieskończona rotacja)



- Wyświetlacz: LCD Display
- Tryby sterowania: DMX512, Sound Active, Auto Mode
- Tryb kanałów DMX: 3 CH
- Klasa szczelności: IP20 (do użytku wewnątrz pomieszczeń)
- Odległość projekcji: ≥ 6 m

