ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:25

Link do produktu: https://www.wetu.pl/ekran-led-poster-indoor-1-53gob-shudder-sld-153-1920-x-640-p-3057.html



Ekran LED poster indoor 1.53GOB Shudder SLD-153 1920 x 640

Następnej dostawy spodziewamy się do:	**30-11-2026**
W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**SLD0001**
Kod EAN	**5904966321108**

Opis produktu

Ekran LED poster indoor 1.53GOB Shudder SLD-153 1920 x 640

Ekran LED poster to wolnostojący wyświetlacz, który działa jak ruchomy plakat reklamowy: pokazuje wideo, animacje i grafiki zamiast statycznego banera. **Shudder SLD-153** to ekran LED typu poster do wnętrz (indoor) o wymiarach 640 x 1920 mm, z rastrem P1.538 i powłoką GOB chroniącą diody. Stoi na podstawie na kółkach, więc łatwo go przestawić w inne miejsce.

Dla kogo jest ekran LED poster indoor

To rozwiązanie do miejsc, gdzie ma być widać i nowocześnie, a nie ma miejsca na duży telewizor czy ścianę LED. Sprawdzi się w:

- galeriach handlowych i salonach sprzedaży,
- hotelach i recepcjach firm,
- muzeach i na wystawach,
- na targach, konferencjach i eventach.

Najważniejsze cechy ekranu LED GOB Shudder SLD-153

Powłoka GOB, czyli ochrona diod

GOB (Glue on Board) to warstwa nałożona na moduły LED. Chroni diody przed kurzem, wilgocią i drobnymi uderzeniami, czyli przed tym, co najczęściej dzieje się z ekranem w miejscu publicznym. To ekran przeznaczony do użytku wewnątrz budynków.

Ostry obraz dzięki rastrowi P1.538

P1.538 oznacza, że diody są oddalone od siebie o około 1,5 mm. Im mniejsza ta wartość, tym drobniejszy raster i ostrzejszy obraz, także z bliska. Gęstość to 422 500 pikseli na metr kwadratowy, a diody pochodzą od producenta Nationstar (SMD1212). Producent podaje optymalną odległość oglądania od 3 metrów.

Wysokie odświeżanie, czyli obraz bez migotania

Częstotliwość odświeżania ≥ 7680 Hz sprawia, że obraz jest płynny i stabilny. Ma to znaczenie, gdy ekran trafia w kadr telefonu lub kamery, na przykład na evencie, bo wtedy nie widać pasów ani drgań obrazu.

Jasność i sterowanie treścią

Jasność wynosi ≥ 1000 nitów, co do wnętrz zwykle w pełni wystarcza. Treści wgrasz przez 4G, Wi-Fi lub USB, więc zmiana reklamy czy prezentacji nie wymaga podchodzenia do ekranu z laptopem.

Smukła i mobilna konstrukcja

Ekran ma grubość 50 mm, waży 120 kg i stoi na podstawie na kółkach. Według opisu w zestawie jest też flight case do bezpiecznego transportu, co przyda się, jeśli jeździsz z ekranem na eventy.

Specyfikacja techniczna Shudder SLD-153

Parametr	Wartość
Model	Shudder SLD-153
Symbol	SLD0001
Rozmiar wyświetlacza	640 x 1920 mm
Raster (pitch)	P1.538
Wymiar modułu LED	320 x 160 mm
Gęstość pikseli	422 500 px/m²
Diody LED	Nationstar SMD1212
Układ sterujący (Drive IC)	ICN2153
Częstotliwość odświeżania	≥ 7680 Hz
Jasność	≥ 1000 nitów
Optymalna odległość widzenia	≥ 3 m
Żywotność (MTBF)	100 000 godzin
System sterowania	4G + Wi-Fi + USB
Zasilanie	AC 200-240 V, 50/60 Hz (± 15%), wyjście DC 5 V
Moc znamionowa	800 W / panel
Grubość	50 mm
Masa	120 kg

W zestawie

- ekran LED poster Shudder SLD-153,
- podstawa na kółkach,
- flight case do transportu.

Przed zakupem warto potwierdzić z nami dokładny zakres zestawu i sposób podłączenia, jeśli planujesz konkretne zastosowanie.