**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:42

Link do produktu: https://www.wetu.pl/kable-przewody-rozruchowe-6m-50mm2-ultra-flex-max-scandinavian-cable-pokrowiec-rozmiar-xl-p-2302.html



# Kable przewody rozruchowe 6m 50mm2 Ultra Flex Max Scandinavian Cable + Pokrowiec rozmiar XL

| | |
|---|---|
| W magazynie | **ostatnie sztuki gotowe do wysyłki** |
| Numer katalogowy | **AFP6.50FLEXBOX** |
| Kod EAN | **5907753101273** |
| Pokrowiec w zestawie | **Tak** |
| Długość | **6m** |
| Grubość | **50mm2** |

## Opis produktu

## Kable przewody rozruchowe 6m 50mm2 Ultra Flex Max Scandinavian Cable + Oryginalny pokrowiec rozmiar XL 35cm x 10cm

Produkowane w Europie kable rozruchowe Scandinavian Cable serii ULTRA FLEX to seria wyjątkowo elastycznych kabli w różnych długościach. Najistotniejszym elementem podczas projektowania było wytworzenie przewodów rozruchowych najbardziej elastycznych w ofercie marki. Udało się wytworzyć wybitnie elastyczne przewody, które zachowują się bardzo dobrze w skrajnie niskich temperaturach. Ich satynowa struktura w półprzeźroczystej izolacji nie ma sobie równych pod każdym względem. Te wyjątkowo grube kable rozruchowe cechują się elastycznością przewodów kilkakrotnie cieńszych. Przewody te to produkt, którego sukces mierzymy od 2008 roku jednak w latach 2019-2021 przeprojektowano go tak by dziś nie miał sobie równych.

- Symbol produktu: AFP6.50FLEXBOX
- Technologia Ultra Flex Premium to świadectwo wysokiej elastyczności przewodów nawet w skrajnie niskich temperaturach.

**Mocne zaciski izolowane na rączkach umożliwią bezpieczne korzystanie z przewodów w najtrudniejszych warunkach.**

- Izolacja: ULTRA FLEX PREMIUM
- Długość: 6m
- Grubość: 50mm2

**ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.**
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

## Charakterystyka prądowa

- Prąd ciągły: 15A/mm2
- Prąd chwilowy: 30A/mm2 (max 6s)
- Przeznaczenie: Użytek profesjonalny i półprofesjonalny.
- Pokrowiec: Tak
- Opakowanie: BOX