

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/kamera-inspekcyjna-2-kierunkowa-6-5mm-z-dwoma-kamerami-i-ekranem-tft-lcd-fhd-4-3-2600mah-p-2896.html>



Kamera inspekcyjna Ruchoma Głowica 2 kierunkowa 6.5mm z dwoma kamerami i ekranem FHD 4.3" 2600mAh

W magazynie

**ostatnie sztuki gotowe
do wysyłki**

Numer katalogowy

SHU-IC265

Kod EAN

5904966317262

Opis produktu

Kamera inspekcyjna 2 kierunkowa 6.5mm z dwoma kamerami i ekranem TFT-LCD FULL HD 1920x1080 4.3" 2600mAh

Przedstawiamy zaawansowany endoskop techniczny, który dzięki systemowi dwóch kamer (przedniej i bocznej) oraz rozdzielczości Full HD 1080P wyznacza nowy standard w precyzyjnej diagnostyce. To idealne narzędzie dla profesjonalistów wymagających najwyższej jakości obrazu w najtrudniej dostępnych miejscach.

Kluczowe Ulepszenia i Funkcje:

- System Dual Lens (Dwie Soczewki): Kamera posiada dwa obiektywy – przedni oraz boczny, co pozwala na podgląd pod kątem 90° bez konieczności stosowania lusterek. Oba obiektywy oferują szeroki kąt widzenia 90°.
- Rozdzielczość Full HD 1080P: Nowy sensor CMOS zapewnia wyjątkowo szczegółowy obraz w wysokiej rozdzielczości, ułatwiając identyfikację nawet najmniejszych pęknięć czy nieszczelności.
- Przewód typu Semi-rigid: Zastosowanie półsztywnego materiału sprawia, że przewód zachowuje nadany mu kształt, co ułatwia manewrowanie kamerą w pionowych rurach czy skomplikowanych kanałach.
- Zoptymalizowane oświetlenie: System wyposażony w 6 diod LED z przodu oraz dodatkową 1 diodę LED z boku, z pełną regulacją jasności (Manual Dimming).
- Ekran IPS 4.3": Matryca IPS gwarantuje doskonałą widoczność pod każdym kątem i wierne odwzorowanie barw.

Specyfikacja techniczna:

- Średnica soczewki: 6.5 mm
- Rozdzielczość: 1080P (Full HD)
- Typ przewodu: Semi-rigid (półsztywny)
- Kąt widzenia: 90° (przód i bok)
- Ostrość (Focus): 20 mm ~ 100 mm (przód/bok)
- Oświetlenie: Przód: 6x LED / Bok: 1x LED (regulowane)



- Wyświetlacz: 4.3" LCD IPS
- Akumulator" 3.7V / 2600mAh (do 4h pracy)
- Wodoodporność: IP67 (soczewka i przewód)
- Pamięć: Obsługa kart micro SD do 64 GB
- Przybliżenie: Zoom cyfrowy x2 oraz x4

Zalety pracy:

1. Pełna kontrola pola widzenia: Przełączanie się między kamerą przednią a boczną pozwala na błyskawiczną inspekcję ścianek rur lub zaworów bez wyciągania urządzenia.
2. Wytrzymałość w każdych warunkach: Klasa szczelności IP67 oraz odporność na temperatury od -10°C do 50°C pozwalają na pracę w wymagającym środowisku przemysłowym.
3. Długi czas pracy: Wbudowany akumulator 2600mAh ładowany przez standardowe wejście DC 5V/1A zapewnia pełną mobilność przez 4 godziny sesji pomiarowej.
4. Intuicyjna archiwizacja: Możliwość zapisu zdjęć i filmów Full HD na karcie pamięci (do 64 GB) dla potrzeb dokumentacji technicznej.

Ten model to połączenie precyzji Full HD z wszechstronnością dwóch obiektywów – niezbędny w każdym profesjonalnym serwisie!

