

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/kamera-inspekcyjna-2-kierunkowa-super-cienka-3-9mm-z-ekranem-tft-lcd-fhd-4-3-2600mah-p-2895.html>



Kamera inspekcyjna Ruchoma Głowica 2 kierunki super cienka 3.9mm z ekranem monitor FHD 4.3" 2600mAh

W magazynie	niedostępne
Numer katalogowy	SHU-IC239
Kod EAN	5904966317279

Opis produktu

Kamera inspekcyjna 2 kierunkowa super cienka 3.9mm z ekranem TFT-LCD FULL HD 1920x1080 4.3" 2600mAh

Odkryj to, co niewidoczne dla oka, dzięki zaawansowanej kamerze inspekcyjnej. To niezastąpione narzędzie dla mechaników, hydraulików, instalatorów oraz majsterkowiczów, które pozwala na precyzyjny podgląd w najtrudniej dostępnych miejscach – od rur kanalizacyjnych po wnętrza silników samochodowych.

Najważniejsze Zalety:

- Ultra-cienka soczewka 3.9mm: Jedna z najmniejszych średnic na rynku, umożliwiająca dotarcie do niezwykle wąskich szczelin i otworów.
- Krystaliczny obraz na ekranie IPS: Wyświetlacz o przekątnej 4.3 cala w technologii IPS zapewnia żywe kolory i doskonałe kąty widzenia, co ułatwia diagnozę usterki w czasie rzeczywistym.
- Wydajne zasilanie: Akumulator o pojemności 2600 mAh pozwala na nieprzerwaną pracę nawet do 4 godzin na jednym ładowaniu.
- Wodoodporność IP67: Zarówno soczewka, jak i elastyczny przewód (snake tube) są odporne na wodę i pył, co umożliwia bezpieczną pracę w wilgotnym środowisku (np. instalacje wodno-kanalizacyjne).

Specyfikacja techniczna:

- Średnica soczewki: 3.9 mm
- Wyświetlacz: 4.3" LCD IPS
- Rozdzielczość: 720P (HD)
- Kąt widzenia: 80°
- Ostrość (Focus): 20 mm ~ 100 mm
- Oświetlenie: 6 diod LED z 4-stopniową regulacją jasności
- Pamięć: Obsługa kart micro SD do 64 GB (brak w zestawie)
- Przybliżenie: Zoom cyfrowy x2 oraz x4
- Temperatura pracy: od -10°C do 50°C



Dlaczego warto wybrać ten model?

1. Regulowane oświetlenie LED: 6 wbudowanych diod z funkcją manualnego ściemniania gwarantuje doskonałą widoczność nawet w całkowitej ciemności.
2. Funkcja zapisu: Urządzenie wspiera karty pamięci do 64 GB, co pozwala na nagrywanie filmów i robienie zdjęć z przeprowadzonych inspekcji w celu późniejszej analizy.
3. Elastyczność i wytrzymałość: Zastosowanie "flexible tube" sprawia, że przewód jest podatny na manewrowanie, zachowując jednocześnie odpowiednią sztywność podczas wprowadzania w głąb ciasnych przestrzeni.
4. Wielojęzyczne menu: Intuicyjna obsługa aplikacji i urządzenia w wielu językach.

