ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:05

Link do produktu: https://www.wetu.pl/ladowarka-automatyczna-do-akumulatorow-zelowych-agm-12v-2a-wetu-z-dioda-sygnalizujaca-naladowanie-p-2081.html



Ładowarka automatyczna do akumulatorów żelowych AGM 12V 2A WETU z diodą sygnalizującą naładowanie

W magazynie	**duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**AKU0009**
Kod EAN	**5904966309083**
Napięcie wyjściowe	**12V**

Opis produktu

Uniwersalna i automatyczna ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM i innych kwasowo - ołowiowych 12V 2.0A z krokodylkami

Na obudowie znajduje się optyczna sygnalizacja ładowania w postaci niewielkiej diody. Czerwona - proces ładowania , Zielona - naładowany

Ładowarka akumulatorów do stosowania w urządzeniach takich jak wagi, zabawki, kasy i inne urządzenia wyposażone w akumulator 12V AGM, żelowy itp.

Jaka jest przewaga ładowarek WETU nad innymi?

Ładowarki WETU ładują akumulatory żelowe nawet do 14.8V +/- , a nie jak większość do 13.5-13.8V. Pozwala to akumulatorowi pracować w cyklu (pełnym). Zatem zabawki, urządzenia zasilane z akumulatora dostaną go naładowanego w 100%. Dzięki temu zabawki będą bawić mocniej, UPS pracować wydajniej, a wagi ważyć jeszcze dłużej. Akumulator można uznać za naładowany już przy 13.8V. ładowarka jednak będzie dążyć do naładowania go do 14.8V i tutaj dopiero zasygnalizuje zieloną diodą zakończenie ładowania.

- Automatyczny proces ładowania
- Solidne wykonanie gwarantuje długi czas działania

Specyfikacja:

- Typ: Ładowarka impulsowa
- Sygnalizacja LED: Tak
- Dioda sygnalizuje działanie ładowarki lub zakończenie procesu ładowania: Zielony - zakończono, czerwony - ładowanie.
- Napięcie wyjściowe maksymalne: 14.4V - 14,8V DC
- Maksymalny prąd wyjściowy: 2A
- Napięcia wejściowe: 230V AC
- Maksymalny prąd wejściowy: 200mA
- Moc max: 28.8W
- Temperatura pracy: 0~40°C
- Temperatura składowania: -20~85°C
- Złącze krokodylkowe plus i minus
- Długość przewodu wraz z konektorami: 65cm
- Do użytku wewnątrz budynków
- Kod produktu: AKU0009
- Marka: WETU

Sygnalizacja naładowania akumulatora pojawia się w momencie naładowania go do wartości od 14.4V -14.8V. W chwili maksymalnego poziomu naładowania kontrolka ładowania zasygnalizuje to zielonym kolorem, a następnie przejdzie w stan podtrzymania W sytuacji, gdy akumulator ulegnie samorozławaniu ładowarka ponownie przełączy się w tryb ładowania.
Nie należy pozostawiać ładowanego akumulatora bez nadzoru.