

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/ladowarka-do-akumulatorow-varta-lcd-smart-charger-4x-aa-2100mah-varta-akumulatorki-w-zestawie-p-50.html>



Ładowarka do akumulatorów VARTA LCD SMART CHARGER + 4x AA 2100mAh VARTA akumulatorki w zestawie

W magazynie **gotowe do wysyłki**

Numer katalogowy **VAR0048**

Kod EAN **4008496988242**

Rozmiar **AA**

Opis produktu

Ładowarka do akumulatorów LCD SMART CHARGER+ 4 x AA 2100mAh Varta akumulatorki w zestawie

LCD Charger+ to linia premium marki VARTA, która obejmuje 5 wysokiej jakości modeli ładowarek, oferujących właściwe rozwiązanie dla każdego zapotrzebowania! Linia ta łączy w sobie łatwość obsługi (zoptymalizowany pod kątem użytkownika wyświetlacz LCD) oraz wysoce zaawansowane funkcje, takie jak szybkie ładowanie, pojedyncze kanały ładowania i tryb kondycjonowania. Nowoczesne i innowacyjne wzornictwo VARTA w połączeniu z szeroką gamą funkcji bezpieczeństwa sprawia, że te ładowarki premium od VARTA są idealnym wyborem dla osób często korzystających z akumulatorów.

- Ładuje do 4 ogniw AA, AAA – czas ładowania: 1,5 h*
- 2 tryby: ładowanie i odświeżanie
- Pojedyncze kanały ładowania to większe możliwości i najlepsze rezultaty ładowania
- Inteligentny system finalizacji ładowania
- Duży i intuicyjny wyświetlacz LCD dla większej wygody
- Wyświetlacz pokazuje V, mA i min
- Poprawa czułości wykrywania uszkodzonych ogniw
- Kompleksowe zabezpieczenia: metoda Minus Delta V, wyłącznik czasowy, ochrona przed zwarcie, wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych ogniw
- Własne wzornictwo zapewnia nieprzecięty wygląd
- Napięcie globalne – do użytku na całym świecie (100-240 V)
- Zasilacz AC
- Dodatkowy port USB do ładowania urządzeń zewnętrznych
- Dostępna z akumulatorami 4x Recharge Accu Power AA 2100 mAh

W oparciu o 2 ogniwa AA 1600 mAh. Wydajność może się różnić.



Szczegóły:

- Typ VARTA 57684
- Szerokość 92 mm
- Wysokość 146 mm
- Głębokość 42 mm
- Waga 280 g

Cechy:

- Kompatybilność AAA, Micro; AA, Mignon
- Kanały ładowania: 1-4 ogniwa AAA; 1-4 ogniwa AA
- System elektrochemiczny Nikłowo-metalowo-wodorkowy (NiMH)
- Czas ładowania 1,5 h (dla 2x AA 1600 mAh)
- Prąd ładowania:
 - AAA** 800 mA
 - AA** 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA
 - C** 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA
 - 5V USB** 2400 mA
- Wskaźnik ładowania Wyświetlacz LCD
- Zakończenie ładowania Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy

Zabezpieczenia:

- Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją
- Zabezpieczenie przed zwarcie
- Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorów
- Kontrola temperatury
- Ładowanie podtrzymujące

