ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:13

Link do produktu: https://www.wetu.pl/miernik-cegowy-uni-t-600a-true-rms-ut216c-ac-dc-p-1645.html



Miernik cęgowy UNI-T 600A True RMS UT216C AC DC

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**MIE0003**
Kod EAN	**5901890018241**

Opis produktu

Miernik cęgowy 600A True RMS UT216C AC DC

Cyfrowe mierniki cęgowe serii UT216 przeznaczone są do pomiaru prądów o wysokiej częstotliwości (do 400 Hz) w serwerowniach, systemach IT itp. Konstrukcja z podwójnym wtryskiem zapewnia użytkownikom wygodniejszy chwyt i zwiększoną trwałość. Wyświetlacz UT216 o liczbie 6000 zapewnia również użytkownikom dokładniejsze odczyty.

Zakresy pomiarowe:

- Napięcie stałe DC: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ±(0,8%+1)
- Napięcie zmienne AC: 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ±(1,2%+5)
- Natężenie prądu stałego: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
- Natężenie prądu zmiennego AC: 60 A / 600 A ±(2,5%+5); (zakres częstotliwości pomiaru: 50/60 Hz)
- Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ±(1%+2)
- Pojemność: 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF / 60 mF ±(4%+5)
- Temperatura: -40oC ~ 1000oC ±(2%+5); -40oF ~ 1832oF ±(2%+10)
- Częstotliwość: 10 Hz ~ 1 MHz ±(0,1%+4) Test diod: ok. 3 V
- Sprawdzanie ciągłości obwodu

Dodatkowe funkcje:

- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
- Filtr eliminujący zakłócenia w wielkiej częstotliwości mogący mieć wpływ na dokładność pomiaru (VFC)
- Pomiar natężenia prądu udarowego
- Pomiar True RMS
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis wartości MAX/MIN
- Funkcja zerowania
- Podświetlany wyświetlacz LCD Analogowy bargraf: 61 segmentów

- Podświetlenie miejsca pomiaru
- Automatyczne wyłączanie: po ok. 15 minutach
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Maksymalny odczyt: 6000

Cechy ogólne:

- Impedancja wejściowa napięcia stałego: >= 10 MOhm
- Liczba pomiarów: 3/s
- Zasilanie: 3x 1,5 V (R03)
- Rozwarcie szczęk: 30 mm
- Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm
- Wymiary: 220 × 75 x 40 mm
- Waga: 231,7 g
- Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury, etui