

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/mikrofon-naglowny-mik4003-k-82b1-mini-jack-regulowany-metal-p-3000.html>



Mikrofon nagłowny Shudder MIK4003 K-82B1 mini jack regulowany metal

W magazynie	niedostępne
Numer katalogowy	MIK4003
Kod EAN	5904966318160

Opis produktu

Mikrofon nagłowny MIK4003 K-82B1 mini jack regulowany metal

Mikrofon nagłowny MIK4003 K-82B1 to najwyższej klasy narzędzie audio stworzone z myślą o profesjonalistach: prezenterach, wykładowcach, instruktorach fitness, artystach scenicznych oraz wokalistach. Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii audio z dyskretnym designem, mikrofon zapewnia krystalicznie czysty dźwięk przy zachowaniu pełnej swobody ruchów.

KLUCZOWY ATUT: REGULOWANY METALOWY STELAŻ

Konstrukcja modelu MIK4003 wyróżnia się w pełni regulowanym, metalowym pałąkiem. Wykonany z ultra-lekkiego, elastycznego i niezwykle wytrzymałego stopu metalu stelaż pozwala na:

- Idealne dopasowanie do głowy: Możliwość regulacji rozstawu nauszników gwarantuje stabilność – mikrofon nie przesuwa się nawet podczas bardzo dynamicznego ruchu (np. podczas prowadzenia zajęć fitness czy ekspresyjnych występów teatralnych).
- Precyzyjne pozycjonowanie kapsuły: Elastyczne ramię (gęsia szyja) pozwala na dokładne ustawienie odległości mikrofonu od ust, co bezpośrednio przekłada się na optymalny poziom sygnału bez przesterowań.
- Niewidoczność na scenie: Cielisty kolor stelaża oraz kabla sprawia, że konstrukcja jest praktycznie niezauważalna dla publiczności oraz kamer telewizyjnych.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Miniaturowa metalowa kapsuła $\varnothing$ 4mm: Dyskretna kapsuła pojemnościowa ukryta na końcu ramienia gwarantuje maksymalną estetykę sceniczną.
- Charakterystyka dookólna (Omnidirectional): Zapewnia naturalną barwę głosu, równomierne zbieranie dźwięku niezależnie od ruchów głowy oraz brak negatywnego "efektu zbliżeniowego".
- Bezpieczne złącze Mini Jack 3.5 mm z gwintem: Wyposażone w metalową nakrętkę blokującą, co zapobiega przypadkowemu wypięciu przewodu z nadajnika kieszonkowego (bodypack) popularnych systemów bezprzewodowych.
- Swoboda ruchów: Solidny przewód o optymalnej długości 1,5 metra zapewnia komfort użytkowania bez plątania kabli.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Typ: Pojemnościowy (Condenser)

Rozmiar rdzenia mikrofonu (kapsuły): $\varnothing$ 4,0 mm

Charakterystyka kierunkowa: Dookólna (Omnidirectional)

Czułość: $-39 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$

Pasma przenoszenia: 50 Hz – 20 000 Hz

Impedancja wyjściowa: $\leq 2.2 \Omega$

Napięcie pracy: 1.0 V – 10 V DC

Stosunek sygnału do szumu (S/N): $\geq 65 \text{ dB}$

Długość kabla: 1,5 m

Złącze: Mini Jack 3,5 mm z zabezpieczeniem gwintowym

