ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:02

Link do produktu: https://www.wetu.pl/mikrofon-pojemnosciowy-shudder-sdr-15-p-2767.html



Mikrofon pojemnościowy Shudder SDR-15

W magazynie	**gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDCM015**
Kod EAN	**5904966315541**
Typ mikrofonu	**Pojemnościowy**

Opis produktu

Mikrofon pojemnościowy Shudder SDR-15 – shotgun z zasilaniem phantom 48V

Mikrofon pojemnościowy Shudder SDR-15 to mikrofon typu shotgun (tzw. paluszkowy), czyli taki, który „słucha” głównie tego, w co jest skierowany. Ma charakterystykę superkardioidalną i wymaga zasilania phantom 48V. Sprawdzi się przy nagrywaniu głosu, lektora, podcastów, wideo i streamingu. Mikrofon dostajesz w walizce.

Do czego nadaje się mikrofon pojemnościowy SDR-15?

To mikrofon do nagrań, w których ma być dobrze słychać jedno źródło dźwięku, a otoczenie ma schodzić na dalszy plan.

- **Nagrania lektorskie i głosowe** – czytanie tekstów, audiobooki, narracja do filmów.
- **Podcasty i streaming** – rozmowa przed mikrofonem w domowym studiu.
- **Realizacja wideo** – nagrywanie dźwięku skierowanego na rozmówcę lub aktora.
- **Wokal i instrumenty** – w zakresie, który obejmuje jego pasmo przenoszenia (szczegóły niżej).

Charakterystyka superkardioidalna – co to znaczy w praktyce?

Charakterystyka mówi, z których kierunków mikrofon zbiera dźwięk. Superkardioida to wąski kąt odbioru z przodu. Dźwięki z boków są wyraźnie tłumione, więc mikrofon mniej łapie szumy pomieszczenia i odgłosy z boku. Trzeba go jednak dobrze ustawić i skierować na źródło dźwięku. Przy mikrofonie kierunkowym ma to duże znaczenie.

Zasilanie phantom 48V – o czym warto wiedzieć

Mikrofony pojemnościowe potrzebują zasilania. W SDR-15 jest to **phantom 48V** (pobór prądu 4 mA). Zapewnia je większość interfejsów audio, mikserów i rejestratorów. Zanim kupisz, sprawdź, czy Twój sprzęt ma taką opcję.

Czego potrzebujesz do pracy z mikrofonem?

- interfejsu audio, miksera lub rejestratora z zasilaniem phantom 48V,
- kabla mikrofonowego pasującego do Twojego sprzętu,
- statywu lub uchwytu, żeby utrzymać mikrofon w jednym miejscu.

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Typ mikrofonu	Pojemnościowy (shotgun)
Charakterystyka	Superkardioidalna
Czułość	-56 dB ± 2 (1,5 V, 680 Ω)
Pasmo przenoszenia	60 Hz – 16 000 Hz
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 58 dB
Zakres dynamiczny	130 dB
Maks. SPL	110 dB
Zasilanie	Phantom 48V
Pobór prądu	4 mA
Masa	1 kg

Co te parametry oznaczają?

- **Pasmo 60 Hz – 16 kHz** dobrze obejmuje głos mówiony i większość typowych zastosowań. Nie jest to jednak mikrofon do nagrywania najwyższych i najniższych rejestrów w pełnym zakresie słyszalnym.
- **Maks. SPL 110 dB** oznacza, że poradzi sobie z głośniejszym źródłem dźwięku, np. mocniejszym głosem, bez zniekształceń.
- **S/N > 58 dB** to informacja o poziomie szumu własnego w stosunku do sygnału.

W zestawie

- mikrofon Shudder SDR-15,
- walizka do przechowywania i transportu.

Uwaga: mikrofon nie działa bez zasilania phantom 48V. Przed zakupem upewnij się, że Twój interfejs, mikser lub rejestrator ma tę funkcję.