

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/mikrofony-bezprzewodowe-shudder-sdr2403-zestaw-2x-mikrofon-2x-mikroport-bodypack-120-kanalow-p-2506.html>



Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2403 zestaw 4 mikrofonów, 2x mikrofon + 2x mikroport bodypack 120 kanałów

W magazynie

duże ilości gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

SDR2403

Kod EAN

5904966306242

Zmienne częstotliwości

Tak

Liczba mikrofonów

Cztery

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2403 wielokanałowe 120 kanałów 2x mikrofon doręczny 2x zestaw mikroport, bodypack

Zestaw mikrofonowy 4-kanałowy marki Shudder z serii 20 to bezprzewodowy system mikrofonowy UHF działający na zmiennych częstotliwościach. Seria ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku i niezawodnej transmisji. Idealny dla profesjonalistów, DJ-ów, prezenterów, karaoke, występów publicznych i wszelkich wydarzeń gdzie wymagana jest swoboda ruchu i doskonała jakość audio. Każdy z nadajników posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje częstotliwość oraz status baterii podłączonych mikrofonów.

Główne zalety zestawu mikrofonowego od Shudder serii SDR20:

- Zmienne kanały w mikrofonach - umożliwiają bezkolizyjną pracę wielu zestawom obok siebie
- Nowoczesna konstrukcja
- Mocowanie Rack 1U
- Wskaźnik poziomu rozładowania baterii
- Nowoczesny przycisk włączenia - cichy
- Czytelne wyświetlacze
- Walizka
- Produkt zaprojektowany w UE

W skład zestawu SDR2403 wchodzi:

- Cztery nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doręczne + dwa nadajniki bodypack z



mikrofonami nagłównymi i mikrofonami krawatowymi)

- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6.35mm - Jack 6.35mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne nadajnika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Zmienne częstotliwości: po 30 na kanał (120 kanałów)
- Tryb oscylacji: częstotliwość zablokowana
- Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
- Moc RF: 10dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenie: $\leq 0.5\%$
- Specyfikacja baterii: 1.5V x 2 baterie AA
- Czas pracy ciągłej: 4-6 godzin (w zależności od rodzaju i pojemności baterii)

Parametry techniczne odbiornika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Tryb oscylatora: blokada częstotliwości układu
- Zmienne częstotliwości: po 30 na kanał
- Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
- Czułość odbioru: -95~-71dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenia: $\leq 0.5\%$
- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 90 dB
- Wyjście audio: 350mV (maksymalnie)
- Napięcie DC: DC 12V 5W

