



Pilot do klimatyzacji LG

W magazynie	niedostępne
Numer katalogowy	PIL9010
Kod EAN	5904966319907
Marka urządzenia	LG

Opis produktu

Pilot do klimatyzacji LG zamiennik

Szukasz niezawodnego pilota do swojej klimatyzacji LG? Przedstawiamy wysokiej jakości zamiennik pilota na podczerwień (IR), który idealnie zastąpi Twój stary lub zgubiony sterownik. Obsługuje szeroką gamę klimatyzatorów LG: modele typu Multi, klimatyzatory okienne oraz ściennie (pokojuowe).

Dlaczego warto wybrać ten pilot?

- Działa od razu po rozpakowaniu: Nie wymaga żadnego programowania ani parowania z klimatyzatorem.
- Prosta obsługa: Wystarczy włożyć 2 nowe baterie alkaliczne AAA, aby pilot był w pełni gotowy do użycia.
- Wysoka jakość: Solidne wykonanie gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie.

Kompatybilność z modelami LG:

Pilot pasuje m.in. do następujących modeli klimatyzatorów LG: LS-T1862AG, LS-C082QMA0, LS-C082QNA0, LS-C096QGL0, LS-C096QLA0, LS-C096QNA0, LS-C186TGD0, LS-C186TGM0, LS-C186TLA0, LS-C186TLB0, LS-C266TGD0, LS-C266TGF0, LS-C266TGM0, LS-C266TLA0, LS-C266TLB0, LS-H096QGL1, LS-H096QNA0, LS-H126RNA2, LS-Q076ABG, LS-Q076ABL, LS-Q076BBG, LS-Q076BEL, LS-Q082AAL, LS-Q082ACG, LS-Q082ACL, LS-Q082ACM, LS-Q082BAG, LS-Q082BAM, LS-Q096AAG, LS-Q096ABG, LS-Q096ABL, LS-Q096ABM, LS-Q096ACG, LS-Q096ACL, LS-Q096ADG, LS-Q096ADL, LS-Q096AEL, LS-Q096AEM, LS-Q096AHG, LS-Q096BAG, LS-Q096BBG, LS-Q096BDG, LS-Q096BDL, LS-Q096BEG, LS-Q096BEL, LS-R126ABL, LS-R126AEL, LS-R126AEM, LS-R126ARL, LS-T1860AL, LS-T1865AG, LS-T186AAG, LS-T186AAL, LS-T186AAM, LS-T186ABG, LS-T186ABL, LS-T186ABM, LS-T186ACG, LS-T186ACL, LS-T186ADG, LS-T186ADL, LS-T186AEL, LS-T186AEM, LS-T186AHG, LS-T186BAG, LS-T186BDG, LS-T186CAG, LS-T186CBG, LS-T186CBL, LS-T186CDL, LS-T186CEL, LS-T186EEL, LS-T186FBG, LS-T186NEG, LS-T212CAG, LS-T246AAG, LS-T246AAL, LS-T246AAM, LS-T246ABL, LS-T246ABM, LS-T246ACG, LS-T246ACL, LS-T246ADG, LS-T246ADL, LS-T246BAG, LS-T246CAG, LS-T246CBG, LS-T246CEL, LS-T246CEM, LS-T246EEL, LS-T246LDL, LS-T246LEL, LS-T246LEM, LS-T246QEG, LS-T246SEG, LS-T266AAL, LS-T266ABL, LS-T266CAG, LS-T266CBG, LS-T266CDL, LS-T266CEL, LS-T266FAG, LS-T266FBG.

(Przed zakupem upewnij się, że model Twojego urządzenia znajduje się na powyższej liście).



Instrukcja obsługi:

1. Włóż dwie baterie AAA.
2. Spróbuj użyć pilota. Jeśli klimatyzator nie reaguje od razu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją konfiguracji.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania (nie puszczaj przycisku). W tym czasie pilot będzie wysyłał sygnał włączenia co 1,5 sekundy. W momencie, gdy klimatyzator zareaguje (włączy się), natychmiast puść przycisk „ON/OFF”. Jeśli klimatyzator nadal nie działa prawidłowo, powtórz powyższe kroki.

