ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 07:36

Link do produktu: https://www.wetu.pl/pilot-do-klimatyzacji-midea-p-2936.html



Pilot do klimatyzacji Midea

Następnej dostawy spodziewamy się do:	**14-02-2027**
W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**PIL9014**
Kod EAN	**5904966319945**
Marka urządzenia	**Midea**

Opis produktu

Pilot do klimatyzacji Midea

Szukasz niezawodnego zamiennika dla swojego dotychczasowego pilota? Oferujemy fabrycznie nowy pilot, który idealnie zastępuje oryginalne urządzenie sterujące do klimatyzatorów marki MIDEA. Dzięki niemu odzyskasz pełną i wygodną kontrolę nad temperaturą w swoim domu lub biurze – bez konieczności przepłacania!

Dlaczego warto wybrać ten pilot?

- Brak konieczności programowania: Pilot nie wymaga żadnego parowania, konfiguracji ani wpisywania skomplikowanych kodów. Po prostu włóż baterie i od razu steruj swoją klimatyzacją!
- Oryginalna jakość w niższej cenie: Jest to dokładnie ten sam produkt pod względem elektroniki, co pilot fabryczny. Jedyną różnicą jest brak logo producenta MIDEA na obudowie – dzięki temu kupujesz go znacznie taniej.
- Gwarancja niezawodności: Każdy pilot przed wysyłką jest przez nas dokładnie sprawdzany i testowany. Gwarantujemy identyczny zasięg działania, wysoką jakość wykonania oraz pełną funkcjonalność.

Kompatybilność z modelami

Pilot jest w 100% przeznaczony do następujących modeli klimatyzacji MIDEA:

- MSG-12HRN2 (MSG12HRN2)
- MSG-16HRN2 (MSG16HRN2)
- MSG-21HRN2 (MSG21HRN2)

Specyfikacja techniczna:

- Stan: Fabrycznie nowy
- Przeznaczenie: Klimatyzatory marki MIDEA
- Zasilanie: Standardowe baterie (brak w zestawie)
- Konfiguracja: Nie wymagana (Plug & Play)

Instrukcja obsługi

1. Włóż baterie: Umieść w pilocie dwie nowe baterie AAA.

2. Szybki start: Spróbuj od razu użyć pilota. Jeśli klimatyzator nie reaguje, oznacza to, że urządzenie wymaga konfiguracji – w takim przypadku postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

3. Automatyczne wyszukiwanie kodu: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania (nie puszczaj przycisku). Od tego momentu pilot będzie wysyłał sygnał włączenia co 1,5 sekundy. Gdy tylko klimatyzator zareaguje (włączy się), natychmiast puść przycisk „ON/OFF”.

Jeśli klimatyzator nadal nie działa prawidłowo, powtórz cały proces konfiguracji od początku.