



Pilot do Klimatyzacji Whirlpool

W magazynie	niedostępne
Numer katalogowy	PIL9011
Kod EAN	5904966319914
Marka urządzenia	Whirlpool

Opis produktu

Pilot do Klimatyzacji Whirlpool

Oferujemy wysokiej jakości, poręczny pilot zdalnego sterowania dedykowany do klimatyzatorów Whirlpool. To idealne rozwiązanie, jeśli Twój oryginalny pilot uległ uszkodzeniu lub zgubieniu. Dzięki technologii Plug & Play urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania.

Najważniejsze zalety produktu:

- Najwyższa jakość materiałów: Pilot został wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Tworzywo to cechuje się wysoką odpornością na ścieranie, zarysowania oraz codzienne użytkowanie, co gwarantuje długą żywotność urządzenia.
- Natychmiastowe działanie (Zasilanie bateryjne): Zapomnij o skomplikowanym programowaniu! Wystarczy włożyć baterie, aby pilot zaczął działać. To szybkie i niezwykle wygodne rozwiązanie.
- Intuicyjna i łatwa obsługa: Urządzenie nie wymaga parowania z klimatyzatorem. Wyposażone jest w niezwykle czułe, dobrze wyczuwalne pod palcami przyciski, które błyskawicznie reagują na każde kliknięcie.
- Lekki i praktyczny: Projektanci zadbali o doskonałą ergonomię. Pilot charakteryzuje się precyzyjnym wykonaniem, jest wyjątkowo lekki i świetnie leży w dłoni, nie stanowiąc żadnego obciążenia podczas codziennego użytkowania.
- Szeroka kompatybilność: Pilot został zaprojektowany z myślą o modelach z serii DG11D3-01 oraz DG11D3-02, zapewniając pełną obsługę wszystkich fabrycznych funkcji klimatyzatora.

Specyfikacja techniczna:

- Przeznaczenie: Klimatyzatory Whirlpool
- Model: DG11D3-01 (kompatybilny również z DG11D3-02)
- Materiał: Tworzywo ABS
- Zasilanie: Bateryjne (baterie nie są dołączone do zestawu)
- Kolor: Białe
- Stan: Fabrycznie nowy

Instrukcja:

- Włóż dwie baterie AAA.



-
2. Spróbuj użyć pilota. Jeśli klimatyzator nie reaguje od razu, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją konfiguracji.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania (nie puszczaj przycisku). W tym czasie pilot będzie wysyłał sygnał włączenia co 1,5 sekundy. W momencie, gdy klimatyzator zareaguje (włączy się), natychmiast puść przycisk „ON/OFF”. Jeśli klimatyzator nadal nie działa prawidłowo, powtórz powyższe kroki.

