ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:56

Link do produktu: https://www.wetu.pl/prostownik-samochodowy-cyfrowy-6v-12v-2a-4a-uniwersalny-p-969.html



Prostownik samochodowy cyfrowy 6V 12V - 2A 4A uniwersalny

W magazynie	**ostatnie sztuki gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SAM5103**
Kod EAN	**5903293020883**

Opis produktu

Prostownik samochodowy cyfrowy 6V 12V - 2A 4A uniwersalny

Prostownikiem DBC-4A można ładować akumulatory kwasowo-ołowiowe (zwykłe oraz MF), wapniowe, AGM i żelowe. Jest to prostownik mikroprocesorowy, wykonany zgodnie z normą IP65 co oznacza odporność na pył i zachlapanie oraz oblanie strumieniem wody o niskim ciśnieniu. Posiada zabezpieczenia przed:

zwarciem odwrotnym
podłączeniem akumulatora (odwrotną polaryzacją)
obwodem otwartym
zabezpieczenie przed iskrami
przeładowaniem akumulatora
przeciążeniem prostownika przegrzaniem prostownika

Posiada 6 trybów ładowania:

Akumulatory 6V do 14Ah

- 7.2V do 2A
- 7.4V do 2A (ładowanie w niskich temperaturach)

Akumulatory 12V do 14Ah oraz głęboko rozładowane

- **14.3V do 2A**
- **14.7V do 2A (ładowanie w niskich temperaturach)**

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Akumulatory 12V powyżej 14Ah

- **14.3V do 4A**
- **14.7V do 4 A (ładowanie w niskich temperaturach)**

Na bieżąco pokazuje napięcie akumulatora i stopień naładowania oraz reguluje prąd ładowania w zależności od jego potrzeb. Po naładowaniu wyświetla komunikat FULL i podtrzymuje napięcie na akumulatorze.

Specyfikacja:

Napięcie zasilania: 230V 50Hz
Napięcie wyjściowe: 6/12V
Pobór mocy: około 60W (1W standby)
Maksymalne napięcie ładowania:

- 7.4V (dla akumulatorów 6V)
- 14.7V (dla akumulatorów 12V)

Obsługiwane pojemności akumulatorów:

- 6V - 1.2Ah do 14Ah
- 12V - 1.2Ah do 14Ah oraz 14Ah do 120Ah

Stopień ochrony: IP65
6 programów ładowania przełączane przyciskiem "TRYB PRACY"
podświetlenie wyświetlacza

Akumulatory żelowe o pojemności do 14Ah stosowane w motocyklach i skuterach należy ładować wybierając program z okoną motocykla na wyświetlaczu. Ładowanie większym prądem może uszkodzić akumulator.