ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 22:45

Link do produktu: https://www.wetu.pl/przetwornica-napiecia-samochodowa-12v-230v-150w-p-1095.html



Przetwornica napięcia samochodowa 12V - 230V 150W

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**SAM5201**
Kod EAN	**5900804003953**

Opis produktu

Elektroniczna przetwornica napięcia BLOW HRP-150

Urządzenie przetwarza napięcie stałe 12V na napięcie przemienne 230V. Dzięki temu idealnie nadaje się do samochodu osobowego i innych pojazdów wyposażonych w instalację 12V. Doskonała do zasilania laptopów, notebooków, ładowarek, drobnego sprzętu AGD itd. Urządzenie charakteryzuje się solidnym wykonaniem oraz niską awaryjnością. Obudowa przetwornicy wykonana jest w całości z aluminium, co sprzyja odprowadzaniu ciepła. Dodatkowo wyposażona w cichy wentylator w celu chłodzenia układów wewnątrz urządzenia. HRP-150 posiada szereg zabezpieczeń w celu ochrony podłączanych urządzeń między innymi: zabezpieczenie przed przeciążeniem, zabezpieczenie termiczne, antyzwarciowe i inne. Przetwornica posiada funkcję auto-restartu. Dzięki niej, gdy inwerter się wyłączy po zadziałaniu któregoś z zabezpieczeń, nie jest konieczne wyłączanie zasilania. Wystarczy zmniejszyć obciążenie a inwerter uruchomi się automatycznie. Stan pracy sygnalizowany jest zapaleniem się diod LED. Przetwornica posiada wyprowadzony przewód zakończony wtykiem zapalniczki, dzięki czemu jej montaż jest prosty i szybki.

Cechy urządzenia:

- 150W mocy ciągłej
- 300W mocy chwilowej
- pełna ochrona wejścia i wyjścia oraz przeciążeniowa
- automatyczny restart oraz wyłączanie po przegrzaniu
- alarm oraz automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie akumulatora
- wbudowany wentylator

- funkcja Auto-restartu
- współpracuje z większością urządzeń elektrycznych
- solidne wykonanie, małe wymiary, ciekawe wzornictwo
- sygnalizacja LED

Dane techniczne:

- Moc ciągła: 150W
- Moc szczytowa: 300W
- Napięcie wejściowe: 10-15V DC
- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V AC
- Częstotliwość: 50Hz
- Kształt fali wyjściowej: fala sinusoidalna modyfikowana filtrem
- Wydajność: 90%
- Prąd statyczny: <250ma
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem wejścia: (10±0,5)V
- Ostrzeganie o niskim napięciu wejścia: (10,5±0,5)V
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia: 180W

Wymiary:

- długość: 150mm
- szerokość: 102mm
- wysokość: 58cm
- długość przewodu z wtykiem: 100cm

Waga:

- 650g