ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 04:34

Link do produktu: https://www.wetu.pl/radioodbiornik-kenwood-cr-st80dab-b-fm-dab-czarny-p-576.html



Radioodbiornik Kenwood CR-ST80DAB-B FM DAB+ czarny

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**KEN0003**
Kod EAN	**019048232335**

Opis produktu

Radioodbiornik Kenwood CR-ST80DAB-B FM DAB+ czarny

Kompaktowe radio z DAB+, FM-RDS, Bluetooth i kolorowym wyświetlaczem TFT. Wyposażone w najnowszą technologię radio zmieści się wszędzie i przyciąga wzrok w każdym pomieszczeniu. CR-ST80DAB firmy KENWOOD wychwytuje analogowe programy radiowe FM i cyfrowe DAB+ z eteru za pośrednictwem anteny. To kompaktowe radio stereo zapewnia imponujący dźwięk dzięki głośnikowi z systemem bass-reflex i wzmacniaczowi 2 x 10 W.

- Tuner DAB+ i FM z RDS
- Bluetooth
- Wejście liniowe (gniazdo 3,5 mm)
- Duży kolorowy wyświetlacz TFT o wysokości 6,1cm
- Funkcja zegara, w tym podwójny alarm i wyłącznik czasowy
- System głośników Bassreflex 2 x 10 W RMS
- Głośnik stereofoniczny Bassreflex
- 40 zaprogramowanych stacji
- Pilot na podczerwień
- Kolor: czarny

Funkcje tunera:

- Tuner FM z RDS
- Tuner (DAB+)
- System danych radiowych
- PTY (FM)
- PTY (DAB)
- DLS (DAB)
- Liczba ustawień wstępnych (FM) 20
- Liczba ustawień wstępnych (DAB) 20

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Funkcje sieciowe:

- Bluetooth
- Wejścia/wyjścia analogowe
- Gniazdo wejścia pomocniczego (3,5 mm)
- Gniazdo wyjściowe (3,5 mm)

Głośniki:

- Rodzaj Głośnik 2 x 3" (7,62 cm)
- Pełnozakresowy system Bass Reflex Grill
- Stały metalowy grill

Specyfikacje tunera:

- Zakres częstotliwości strojenia FM 87,5 ~ 108 MHz
- Zakres częstotliwości strojenia DAB+ 174 928 MHz ~ 239 200 MHz (pasmo III)

Bluetooth:

- Technologia Wersja 4.2
- Profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku (A2DP)
- Profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP)
- Moc wyjściowa 7,52 dBm
- Maksymalny zasięg: 10 m (zasięg może się różnić w zależności od warunków środowiskowych)
- Pasmo częstotliwości 2,402 GHz - 2,480 GHz

Specyfikacje zasilania:

- Pobór mocy w trybie czuwania (mniej niż) 0,9 W
- Zasilacz 100-240V AC 50/60Hz
- Wyjście prądu stałego 12V / 2A / 24W
- Zakres temperatur pracy 0 °C - 35 °C

Wymiary i waga:

- Wymiary (SxWxG) 245x145x115mm
- Waga (netto) 1,7 kg