ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 19:52

Link do produktu: https://www.wetu.pl/spray-kontakt-s-300ml-ag-do-czyszczenia-stykow-p-1010.html



Spray Kontakt S 300ml AG do czyszczenia styków

W magazynie	**gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CHE0043**
Kod EAN	**5901764329107**

Opis produktu

Spray Kontakt S 300ml AG do czyszczenia styków

Preparat do oczyszczania Kontakt S jest wykorzystywany do ochrony styków przed wilgocią i korozją. Pozbywa się zbędnych tlenków i siarczków, dzięki czemu możliwy jest swobodny przepływ prądu. Zapobiega także powstawaniu prądów błądzących. Przydaje się zwłaszcza przy konserwacji utlenionych i zużytych kontaktów. Jest stosowany do czyszczenia przełączników, gniazd, wtyków czy podstawek pod układy scalone. Kontakt S firmy AG Termopasty jest bezpiecznym środkiem, ponieważ nie wchodzi w reakcję z materiałami używanymi w elektronice.

Preparat do oczyszczania styków z tlenków i siarczków, który chroni przed korozją, oraz zapewnia swobodny przepływ prądu (zwłaszcza w przypadku utlenionych i zużytych kontaktów). Stosowany wszędzie tam, gdzie wymagane są czyste styki (między innymi : przełączniki, gniazda, wtyki, podstawki pod układy scalone, oprawki do żarówek, uchwyty bezpieczników, styki w kondensatorach). Środek nie wchodzi w reakcję z materiałami używanymi w elektronice.

Zastosowanie:

- przywraca niską rezystencję złącza,
- posiada właściwości czyszczące,
- używany w technice audio,
- ochrona przed wilgocią i korozją,
- zapobiega powstawaniu prądów błądzących.

Magazynowanie:

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.