ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 03:41

Link do produktu: https://www.wetu.pl/spray-smar-ceramiczny-400ml-ag-do-1200xc-p-832.html



Spray Smar Ceramiczny 400ml AG do 1200*C

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**CHE0074**
Kod EAN	**5901764327691**

Opis produktu

Spray Smar Ceramiczny 400ml AG do 1200°C

Smar ceramiczny to produkt o białej barwie, który odznacza się dużą użytecznością. Nie zawiera ani związków metali, ani silikonu. Preparat charakteryzuje odporność na różnorodne substancje chemiczne, wilgoć, a także niekorzystne warunki atmosferyczne. Jego istotną zaletą jest również efektywność w szerokim zakresie temperatur (od -40°C do aż 1200°C), przez co doskonale zapobiega między innymi zapiekaniu się metalowych elementów. Smar ceramiczny jest idealny do obciążonych mechanicznie miejsc narażonych na korozję i zatarcia.

Produkt idealny do stosowania na mocno obciążonych mechanicznie i termicznie elementach. Pracuje w temperaturze od -40 do 1200 °C. Zapobiega „zapiekaniu się” metali. Działa antykorozyjnie, antyzatarciowo – doskonale zabezpiecza. Ułatwia demontaż części uprzednio smarowanych. Nie zawiera związków metali, ani silikonu. Jest odporny na działanie substancji chemicznych, wody i warunków atmosferycznych.

Zastosowanie:

- przy montażu bojlerów, piecy, silników, układów ogrzewania, pomp wodnych,
- układy wydechowe,
- śruby montażowe kolektorów,
- układy hamulcowe,
- śruby montażowe głowic,
- śruby montażowe piast,
- systemy ABS, układy ASR i ESP.

ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisują one typowe własności i zastosowania wyrobu. Jednak sprawą użytkownika jest zbadanie przydatności tego produktu do konkretnych zastosowań. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.