

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/subwoofer-estradowy-aktywny-alto-ts18s-kolumna-sub-basowa-18-p-1602.html>

Subwoofer estradowy aktywny ALTO TS18S Kolumna SUB - BASOWA 18"

W magazynie	ostatnie sztuki gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	KOL0002
Kod EAN	816311012126
Kolumna aktywna	TAK
Kolumna statywowa	TAK
Rozmiar głośnika basowego	18"

Opis produktu

Subwoofer estradowy aktywny ALTO TS18S Kolumna SUB - BASOWA 18"

- Moc szczytowa 2500 W
- Wysokowydajny wzmacniacz klasy D
- Przetwornik: 18-calowy przetwornik z 3-calową wysokotemperaturową cewką drgającą
- 2 wejścia combo XLR+1/4 cala + 2 zbalansowane wyjścia liniowe XL 2
- Wyjścia thru XLR do łączenia
- Strojenie EQ wybierane przez użytkownika (Off, Live, DJ)
- Przełącznik wyboru wyrównania fazowego (0°/90°/180°/270°)
- Wytrzymała, wewnętrznie usztywniona obudowa MDF ze zintegrowanym gniazdem na maszt 36 mm
- Odporne na ślady rozprysków wykończenie zawsze wygląda dobrze, nawet przy intensywnym użytkowaniu
- Elektroniczny zacisk, zabezpieczenie termiczne i zabezpieczenie przed przesterowaniem przetwornika
- Zaprojektowany i dostrojony w USA

Solidny dźwięk od dołu do góry

Najlepsze występy wymagają najlepszego wzmocnienia dźwięku na wszystkich końcach spektrum dźwiękowego. Aby uzyskać zwarty, mocny low-end, nie trzeba szukać dalej niż zasilany subwoofer Alto Professional TS18S. Po dodaniu do zestawu głośników pełnozakresowych, subwoofer Alto Professional TS18S zapewnia potężną, ale kontrolowaną obecność niskich tonów w konfiguracji PA, zapewniając pełne i kompletne wrażenia słuchowe.

Najmocniejszy subwoofer na rynku

Potrzeby w zakresie nagłośnienia mogą się zmieniać z nocy na noc, ale najlepsi w branży liczą na niezawodną moc, którą mają do dyspozycji zawsze, gdy jest potrzebna. Alto Professional TS18S to najpotężniejszy jak dotąd subwoofer Alto Professional, oferujący niesamowitą moc 2500 W, dzięki której sale koncertowe ożywają, kluby nocne uderzają i pompują, domy modlitwy podnoszą występy instrumentalne i nie tylko. Dzięki wysokowydajnemu wzmacniaczowi klasy D, Alto Professional TS18S dodaje niezbędnej mocy i wagi każdemu publicznemu występowi, zapewniając zrównoważoną reprezentację muzycznego kunsztu w każdym środowisku.



Staranne wykonanie zapewniające wysoką jakość działania

Konstrukcja jest tak dobra, jak jej fundamenty i nie inaczej jest z dźwiękiem. Subwoofer Alto Professional TS18S został zbudowany z myślą o niezawodnej trwałości, aby być kotwicą Twojej konfiguracji i kotwicą Twojego dźwięku. Zbudowany z najwyższej jakości materiałów, Alto Professional TS18S jest wyposażony w wysokiej jakości, wewnętrznie usztywnioną obudowę kompozytową, zapewniającą ciasny, kontrolowany dźwięk. Ciesz się wszystkimi uderzeniami i wybrzmieniami bez niepotrzebnego dudnienia i grzechotania. Kluczem do niskich tonów jest wyraźna definicja, a starannie wykonana obudowa zapewnia prawdziwie bezstronne dostarczanie dźwięku. Dzięki wysokiej klasy 18-calowemu przetwornikowi z 3-calową cewką, subwoofer Alto Professional TS18S jest zbudowany tak, aby sprościć rygorom występów na żywo, niezależnie od tego, czy jest zainstalowany na stałe, czy jako część konfiguracji podróźnej, noc po nocy.

Subwoofer do każdego otoczenia

Na co komu subwoofer, jeśli nie pasuje do reszty zestawu głośników? Alto Professional TS18S został zaprojektowany i skonstruowany tak, aby pasował do każdego systemu dzięki wszechstronnym przełącznikom elektroniki na pokładzie. Szybko przełączaj się między ustawieniami EQ wybieranymi przez użytkownika, aby włączyć, wzmocnić lub pominąć akcentowanie niskich tonów odpowiednio do wymagań różnych występów. Korzystaj z intuicyjnej funkcji Phase Alignment w razie potrzeby, aby upewnić się, że głośniki górne i dolne działają dobrze bez względu na ustawienie lub konfigurację. Dzięki dedykowanym ścieżkom wejściowym i wyjściowym można bezproblemowo podłączyć towarzyszące głośniki pełnozakresowe Alto Professional lub inne standardowe zestawy głośnikowe.

Podnieś poziom swojego dźwięku na żywo. Wybierz Alto Professional TS18S.

Specyfikacja techniczna Alto Professional TS18S:

- Moc wyjściowa: 2500W szczytowo przy 40hm
- Przetwornik niskotonowy: 18"
- Przetwornik wysokotonowy 3"
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz – 100 Hz (-3 dB)
- Zakres częstotliwości: 27 Hz – 111 Hz (-10 dB)
- Maksymalny SPL: 137 dB (@1 m)
- Złącza: 2 wejścia XLR+1/4" (6,35 mm); (2) wyjścia XLR; (1) wejście kabla zasilającego IEC
- Zewnętrzne elementy sterujące: Regulacja głośności, ogranicznik sygnału/zacisku z diodą LED, przycisk użycia głośnika, przycisk zbliżeniowy, wyłącznik zasilania z diodą LED
- Zabezpieczenia elektroniczne: Elektroniczny zacisk, zabezpieczenie termiczne i zabezpieczenie przed przesterowaniem przetwornika
- Obudowa: Wewnętrznie usztywniona obudowa z MDF; 36 mm gniazdo montażowe na górnym panelu
- Podłączenie zasilania: Standardowy kabel IEC
- Napięcie wejściowe: 100-120, 50/60 Hz; 220-240 V AC 50/60 Hz
- Pobór mocy: 1600W
- Bezpiecznik: 100-120V, T15AL AC250V; 220-240V, T8AL AC250V
- Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 678,2 x 530,9 x 627,4 mm
- Waga: 42,2 kg

