

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-701c-mikrofon-hybrydowy-przewodniczacego-z-gesia-szyja-p-2677.html>



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-701C Mikrofon hybrydowy przewodniczącego z gęsią szyją

W magazynie	gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	CS701C
Kod EAN	5904966315022

Opis produktu

Hybrydowy nadajnik bezprzewodowy systemu konferencyjnego Shudder CS-701C zasilany bateryjnie lub akumulatorowo, nadajnik przewodniczącego z mikrofonem typu Gęsia szyja.

Nadajnik zapakowany w case (konieczność zakupu 2 sztuk) przeznaczony do systemu konferencyjnego Shudder CS. Możliwa praca do 200 mikrofonów jednocześnie.

Nadajnik przewodniczącego mikrofonowy Shudder CS-701C kompatybilny z systemem Shudder CS-7204 pozwala na bezprzewodową pracę systemu łącząc się automatycznie. Nadajnik ten jest wyposażony w przycisk aktywujący rozmowę oraz przycisk przewodniczącego deaktywujący wszystkich uczestników konferencji. Przycisk włączenia się do dyskusji deaktywuje pierwszego mówcę o ile nadajnik jest piąty w kolejce. System automatycznie kolejkuje rozmówców od 1-4. Kiedy pojawia się rozmówca nr 5 to rozmówca nr 1 jest rozłączany, a kiedy włącza się rozmówca numer 6 to rozłączany jest rozmówca nr 2. W myśl zasady: "nowy rozmówca deaktywuje najstarszego aktywnego mówcę w kolejce". Jednocześnie mówiących użytkowników może być czterech co pozwala zachować porządek konferencji. Nadajnik przewodniczącego posiada dodatkowy przycisk deaktywujący innych użytkowników. Głos należy wtedy tylko do przewodniczącego.

Przykład kolejkovania:1234,12345,123456,1234567,12345678,123456781,12345678123

Kiedy rozmówcy chcą powrócić do dyskusji, bo wcześniej zostali deaktywowani wystarczy, że wciśną przycisk. Mikrofon przewodniczącego ma możliwość deaktywować wszystkich lub włączyć się do dyskusji tak samo jak delegaci. Posiada dwa przyciski.



Specyfikacja nadajnika:

- Wyświetlacz LCD
- Zasilanie bateryjne: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Tak
- Wbudowany akumulator: Tak
- Ładowanie USB-C: Tak
- Pasmo UHF
- Komunikacja z bazą WIFI: Tak
- Przycisk aktywacyjny: Tak
- Typ mikrofonu: Pojemnościowy Gęsia Szyja
- Lampa kontrolna: Tak
- Deaktywacja mikrofonem przewodniczącego
- Automatyczne parowanie z bazą: Tak
- Case: Tak

Specyfikacja techniczna systemu konferencyjnego Shudder z serii CS:

- Zasilanie jednostki centralnej: DC 12V – 14V, 2A
- Pobór prądu / mocy: 600 mA / 5W
- Czułość odbioru: -105 dBm
- Napięcie wyjściowe audio: 1V
- Tłumienie kanałów sąsiednich: > 60 dB
- Charakterystyka kierunkowości: Kardiodalna
- Moc nadajnika: > +10 dBm (10 mW)
- Pobór prądu mikrofonu: 120 mA
- Zasięg skuteczny: 60-80 metrów (w linii wzroku)
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0,001\%$
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 100 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,01%

Do prawidłowej pracy wymagany jest odbiornik CS-7204 Shudder i system nagłośnienia

