

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-702102-z-mikrofonami-hybrydowymi-prime-pro-10-2-case-p-2775.html>



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702102 z Mikrofonami Hybrydowymi Prime Pro 10/2 Rejestrator MP3 + Case

W magazynie

gotowe do wysyłki

Numer katalogowy

CS702102

Kod EAN

5904966316999

Opis produktu

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702102 z Mikrofonami Hybrydowymi Prime Pro 10/2

System Shudder CS-702 to zaawansowane rozwiązanie dla sal konferencyjnych, urzędów oraz biur, które wymagają krystalicznie czystego dźwięku i inteligentnego zarządzania kolejką wypowiedzi. Zestaw składa się z jednostki centralnej, 10 mikrofonów delegatów oraz 2 mikrofonów przewodniczącego, a każdy z elementów zestawu dostarczy jest w dedykowanym, wzmocnionym kufrze transportowym (case).

Składowe zestawu CS-701102:

1. Baza odbiorcza CS-7204 Baza odbiorcza 4/200
2. 10x Mikrofon hybrydowy delegata Prime Pro
3. 2x Mikrofon przewodniczącego Prime Pro

Zestaw można rozbudować do niemalże nieograniczonej ilości nadajników.

Inteligentne Zarządzanie Dyskusją

System został zaprojektowany tak, aby utrzymać najwyższy porządek podczas spotkań. Dzięki funkcji automatycznego kolejowania:

- Maksymalnie 4 aktywnych mówców: Jednocześnie mogą przemawiać cztery osoby, co zapewnia klarowność przekazu.
- Zasada "Nowy wypiera najstarszego": Gdy włącza się 5. rozmówca, system automatycznie deaktywuje mikrofon osoby, która zaczęła mówić jako pierwsza (kolejność 1-4, przy 5 następuje rozłączenie 1).
- Priorytet Przewodniczącego: Nadajnik przewodniczącego (CS-702C) posiada dedykowany przycisk funkcyjny, który pozwala jednym kliknięciem wyciszyć wszystkich pozostałych uczestników, oddając pełny głos prowadzącemu.



Hybrydowe Zasilanie i Mobilność

Mikrofony z serii Prime Pro oferują niespotykaną elastyczność zasilania. Możesz korzystać z tradycyjnych baterii, wymiennych akumulatorów lub wbudowanego ogniwa ładowanego przez nowoczesny port USB-C. Dzięki automatycznemu parowaniu z bazą przez Wi-Fi/UHF, system jest gotowy do pracy natychmiast po wyjęciu z walizki.

Parametry odbiornika Systemu Konferencyjnego Shudder CS:

- Bezprzewodowa transmija danych
- Obsługa do 200 nadajników i 4 kanałów jednocześnie
- Kolejowanie rozmówców aktywowane przyciskiem z nadajnika
- Deaktywowanie wszystkich rozmówców z nadajnika Przewodniczącego
- Obsługa wszystkich wariantów mikrofonów Shudder CS Classic oraz Gęsia szyja
- Rejestrowanie na MP3
- 3 Anteny, dwie odbiorcze i jedna kontrolna dla częstotliwości i komunikacji
- Zmienne częstotliwości
- Zakres częstotliwości: UHF
- Montaż Rack 2U
- Zasilanie DC
- Zaaprojektowany w EU
- Polska dystrybucja Shudder
- Zapakowany w ochronny Case - walizka
- Kompatybilne nadajniki CS-702 oraz CS-701 wszystkie wersje

Specyfikacja techniczna systemu konferencyjnego Shudder z serii CS:

- Zasilanie jednostki centralnej: DC 12V - 14V, 2A
- Pobór prądu / mocy: 600 mA / 5W
- Czułość odbioru: -105 dBm
- Napięcie wyjściowe audio: 1V
- Tłumienie kanałów sąsiednich: > 60 dB
- Charakterystyka kierunkowości: Kardiodalna
- Moc nadajnika: > +10 dBm (10 mW)
- Pobór prądu mikrofonu: 120 mA
- Zasięg skuteczny: 60-80 metrów (w linii wzroku)
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0,001\%$
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 100 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,01%

System konferencyjny Shudder serii CS to zaawansowane rozwiązanie audio, zaprojektowane z myślą o profesjonalnych salach obrad, centrach szkoleniowych i instytucjach publicznych. Łączy w sobie niezawodność transmisji bezprzewodowej z inteligentnymi algorytmami zarządzania dźwiękiem.

