

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-702d-mikrofon-hybrydowy-delegata-prime-pro-p-2678.html>



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-702D Mikrofon Hybrydowy delegata Prime Pro

W magazynie

**duże ilości gotowe do
wysyłki**

Numer katalogowy

CS702D

Kod EAN

5904966315039

Opis produktu

Hybrydowy nadajnik bezprzewodowy systemu konferencyjnego Shudder CS-702D zasilany bateryjnie lub akumulatorowo, nadajnik delegata z mikrofonem typu Prime Pro.

Nadajnik zapakowany w case przeznaczony do systemu konferencyjnego Shudder CS-7204. Możliwa praca do 200 mikrofonów jednocześnie.

Nadajnik delegata mikrofonowy Shudder CS-702D kompatybilny z systemem Shudder CS-7204 pozwala na bezprzewodową pracę systemu łącząc się automatycznie. Nadajnik ten jest wyposażony w przycisk aktywujący rozmowę konferencji. Przycisk włączenia się do dyskusji deaktywuje pierwszego mówcę o ile nadajnik jest piąty w kolejce. System automatycznie kolejkuje rozmówców od 1-4. Kiedy pojawia się rozmówca nr 5 to rozmówca nr 1 jest rozłączany, a kiedy włącza się rozmówca numer 6 to rozłączany jest rozmówca nr 2. W myśl zasady: "nowy rozmówca deaktywuje najstarszego aktywnego mówcę w kolejce". Jednocześnie mówiących użytkowników może być czterech co pozwala zachować porządek konferencji. Tylko nadajnik przewodniczącego posiada dodatkowy przycisk deaktywujący innych użytkowników. Głos należy wtedy tylko do przewodniczącego.

Przykład kolejkovania:1234,12345,123456,1234567,12345678,123456781,12345678123

Kiedy rozmówcy chcą powrócić do dyskusji, bo wcześniej zostali deaktywowani wystarczy, że wcisną przycisk. Mikrofon przewodniczącego ma możliwość deaktywować wszystkich lub włączyć się do dyskusji tak samo jak delegaci. Posiada dwa przyciski.

Specyfikacja nadajnika:



- Wyświetlacz LCD
- Zasilanie bateryjne: Tak
- Zasilanie akumulatorowe: Tak
- Wbudowany akumulator: Tak
- Ładowanie USB-C: Tak
- Pasmo UHF
- Komunikacja z bazą WIFI: Tak
- Przycisk aktywacyjny: Tak
- Typ mikrofonu: Pojemnościowy Prime Pro
- Lampa kontrolna: Tak
- Deaktywacja mikrofonem delegata
- Automatyczne parowanie z bazą: Tak
- Case: Tak

Specyfikacja techniczna systemu konferencyjnego Shudder z serii CS:

- Zasilanie jednostki centralnej: DC 12V – 14V, 2A
- Pobór prądu / mocy: 600 mA / 5W
- Czułość odbioru: -105 dBm
- Napięcie wyjściowe audio: 1V
- Tłumienie kanałów sąsiednich: > 60 dB
- Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna
- Moc nadajnika: > +10 dBm (10 mW)
- Pobór prądu mikrofonu: 120 mA
- Zasięg skuteczny: 60-80 metrów (w linii wzroku)
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz
- Stabilność częstotliwości: $\pm 0,001\%$
- Stosunek sygnału do szumu (S/N): > 100 dB
- Zniekształcenia harmoniczne (THD): < 0,01%

Do prawidłowej pracy wymagany jest odbiornik CS-7204 Shudder i system nagłośnienia

