ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:16

Link do produktu: https://www.wetu.pl/system-konferencyjny-bezprzewodowy-shudder-cs-7204-baza-odbiorcza-4-200-p-2675.html



System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-7204 - Baza odbiorcza 4/200

W magazynie	**gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**CS7204**
Kod EAN	**5904966315008**

Opis produktu

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-7204 – baza odbiorcza 4/200 z nagrywaniem MP3

System konferencyjny bezprzewodowy Shudder CS-7204 to baza odbiorcza, czyli centralny element, który zbiera sygnał z mikrofonów uczestników spotkania i przekazuje dźwięk do nagłośnienia. Obsługuje do 200 nadajników, a jednocześnie mówić może 4 osoby. Dźwięk można wyprowadzić do wzmacniacza i zapisać na pendrivie w formacie MP3. To rozwiązanie do sal obrad, szkoleń i instytucji publicznych, gdzie nie chcesz ciągnąć kabli do każdego miejsca.

Do czego służy bezprzewodowa baza odbiorcza Shudder CS-7204?

W systemie dyskusyjnym każdy uczestnik ma własny mikrofon (nadajnik), a baza odbiera ich sygnały i porządkuje rozmowę. Pełni też funkcję „sterowni”: pilnuje, kto aktualnie mówi, i wysyła dźwięk dalej do głośników.

Jak działa zarządzanie dyskusją

- Mikrofony delegatów włączają się przyciskiem, po kolei.
- Jednocześnie mogą wypowiadać się 4 osoby, dzięki czemu w sali nie robi się chaos.
- Mikrofon przewodniczącego ma dodatkowy przycisk, który wycisza wszystkich pozostałych.

Nagrywanie MP3 na USB

Rejestrator w bazie pozwala nagrywać obrady na nośnik USB w plikach MP3. Możesz nagrywać i jednocześnie podawać dźwięk do systemu nagłośnienia albo korzystać tylko z jednej z tych opcji.

Zalety systemu konferencyjnego Shudder CS

- **Łączność bezprzewodowa w paśmie UHF** – brak kabli między bazą a mikrofonami.
- **Zmiana kanałów** – jeśli w otoczeniu pojawią się zakłócenia, możesz przełączyć kanał. Producent podaje też automatyczne skanowanie pasma, które wybiera częstotliwości wolne od zakłóceń.
- **Trzy anteny** – dwie odbiorcze i jedna kontrolna dla częstotliwości i komunikacji.
- **Szybkie uruchomienie** – podłączasz zasilanie i wyjście audio do wzmacniacza, a reszta konfiguracji odbywa się

bezprzewodowo.
- **Obsługa wielu mikrofonów** – w pełnej skali do 200 nadajników.
- **Montaż w szafie rack 2U** oraz ochronny case do przenoszenia.

Kompatybilne mikrofony i nadajniki

Baza współpracuje z nadajnikami Shudder CS-702 i CS-701 (wszystkie wersje) oraz z mikrofonami Shudder CS Classic i na gęsiej szyi. Ta pozycja to sama baza odbiorcza, więc mikrofony delegatów i przewodniczącego dobierasz osobno. Jeśli nie wiesz, ile ich potrzebujesz, napisz do nas, a pomożemy skompletować zestaw do Twojej sali.

Specyfikacja techniczna Shudder CS-7204

Parametr	Wartość
Symbol	CS7204
Masa	10 kg
Obsługa	do 200 nadajników, 4 mówiących jednocześnie
Zakres częstotliwości	UHF:
Zasilanie	DC 12–14 V, 2 A
Pobór prądu / mocy	600 mA / 5 W
Czułość odbioru	-105 dBm
Napięcie wyjściowe audio	1 V
Tłumienie kanałów sąsiednich	> 60 dB
Zasięg skuteczny	60–80 m (w linii wzroku)
Pasmo przenoszenia	50 Hz – 15 kHz
Stabilność częstotliwości	± 0,001%
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	> 100 dB
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 0,01%
Charakterystyka mikrofonu	kardioidalna
Moc nadajnika	> +10 dBm (10 mW)
Pobór prądu mikrofonu	120 mA
Montaż	Rack 2U

Zasięg podawany jest dla warunków bez przeszkód. W budynku może być mniejszy, zależnie od ścian i zakłóceń.

Gdzie sprawdzi się bezprzewodowy system konferencyjny?

- sale obrad i posiedzeń,
- centra szkoleniowe i sale wykładowe,
- urzędy i instytucje publiczne.

Co jeszcze warto wiedzieć

- Urządzenie zostało zaprojektowane w UE, a dystrybutorem w Polsce jest Shudder.
- Baza jest zapakowana w ochronny case (walizkę).
- Producent podaje też funkcję tłumienia sprzężeń (pisków), ale ma ona działanie umiarkowane. Przy bardzo głośnym nagłośnieniu nadal warto dbać o rozmieszczenie głośników.