ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 16:08

Link do produktu: https://www.wetu.pl/tasma-montazowa-dwustronna-19-mm-1-5-m-technicqll-p-2436.html



Taśma dwustronna 19 mm 3 m

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**KIP0020**
Kod EAN	**5901890132862**

Opis produktu

Wysokiej jakości taśma Montażowa Dwustronna 19 mm 3 m

Bardzo mocna taśma dwustronna, klejąca wszystkie powierzchnie, szczególnie powierzchnie gładkie np. metale, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, ceramikę, marmur, tynki itp. Przy odklejaniu nie niszczy powierzchni lakierowanych.

Cechy:

- elastyczna
- docinana za pomocą nożyczek

Korzyści:

- zwiększa odporność spoiny na uderzenia
- łatwa i prosta w użyciu

Zastosowanie taśmy montażowej:

Niezastąpiona podczas łączenia różnych przedmiotów w domu, biurze i warsztacie np. wykończeniowych listew ozdobnych, kinkietów, kalendarzy, termometrów, obrazów, telefonów, różnych tabliczek informacyjno-ostrzegawczych, uchwytów oraz idealna do montażu luster. Nieodzowna w mocowaniu różnych akcesoriów kuchenno-łazienkowych np. Suszarek, pojemników na ręczniki papierowe, szczoteczek do zębów, mydelniczek, półek i wieszaków.

Sposób użycia:

1. Powierzchnie łączone muszą być czyste, suche i odtłuszczone.
2. Prace montażowe przeprowadzać należy w temperaturze powyżej 10°C.
3. Na łączony przedmiot przykleić odpowiednia ilość taśmy (1cm/35g).
4. Usunąć papier ochronny unikając dotykania palcami powierzchni klejącej.
5. Przedmiot przymierzyć do powierzchni łączonej i mocno docisnąć, przytrzymując unieruchomiony przez kilka sekund.
6. Pełną wytrzymałość połączenie uzyskuje po 24 godzinach.

Dane techniczne

- **Wydłużenie przy zrywaniu: <10%**
- **Wytrzymałość na rozciąganie: >=17,3 N / 25 mm**
- **Wytrzymałość na odrywanie: >=15,3 N / 25 mm**
- **Materiał wykonania: PET**
- **Przyczepność do materiałów: PVC, plastik, aluminium, kauczuk, papier, metal itp.**
- **Szerokość: 19 mm**
- **Długość: 3 m**
- **Waga brutto: 65 g**
- **Kolor: transparentny**
- **Odporność na zmienną pogodę, ozon, wilgoć**