ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 13:55

Link do produktu: https://www.wetu.pl/zestaw-2x-akumulator-6v-45ah-zamiast-40ah-ladowarka-12v-i-6v-wetu-p-2608.html



Zestaw 2x akumulator 6V 4.5Ah zamiast 4.0Ah + Ładowarka 12V i 6V Wetu

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**AKUZ604**
Kod EAN	**5904966314551**

Opis produktu

Zestaw 2x akumulator 6V 4.5Ah zamiast 4.0Ah + Ładowarka 12V i 6V Wetu

Kompletny zestaw, idealny do zasilania i ładowania małej elektroniki, zabawek, wag oraz systemów awaryjnego zasilania. Otrzymujesz wysokiej jakości, bezobsługowy akumulator żelowy 6V od polskiej marki WETU wraz z uniwersalną, automatyczną ładowarką impulsową 6V/12V, która zabda o jego optymalne naładowanie i długą żywotność.

Akumulator żelowy 6V 4,5Ah marki WETU do zabawek, wagi i innych urządzeń elektronicznych.

Parametry ogólne akumulatora żelowego 6V 4.5Ah:

- Napięcie: 6 V
- Pojemność: 4,5 Ah
- Tryb czuwania (25°C): 6,8-6,9 V
- Praca cykliczna (25°C): 7,25-7,45 V
- Maksymalny prąd inicjacji: < 1,35 A
- Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 21 mOhm
- Pojemność 20-godzinna: 4,5 Ah
- Wpływ temperatury na pojemność akumulatora: 40°C: 102 25°C: 100 0°C: 85 -15°C: 62%
- Automatyczne rozładowywanie (25°C)

- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91
- Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82
- Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 64
- Wymiary (DxSxW): 70x47x100 mm
- Całkowita wysokość z terminalami: 106 mm
- Waga: 0,72 kg

Uniwersalna i automatyczna ładowarka do akumulatorów żelowych, AGM i innych kwasowo - ołowiowych 6V i 12V 2.0A z krokodylkami

Na obudowie znajduje się optyczna sygnalizacja ładowania w postaci niewielkiej diody. Czerwona - proces ładowania , Zielona - naładowany

Ładowarka akumulatorów do stosowania w urządzeniach takich jak wagi, zabawki, kasy i inne urządzenia wyposażone w akumulator 6V i 12V AGM, żelowy itp.

Właściwości:

- Automatyczny proces ładowania
- Solidne wykonanie gwarantuje długi czas działania
- Jedna ładowarka dla dwóch typów akumulatora 6V i 12V

Specyfikacja:

- Typ: Ładowarka impulsowa
- Sygnalizacja LED: Tak
- Dioda sygnalizuje działanie ładowarki lub zakończenie procesu ładowania: Zielony - zakończono, czerwony - ładowanie.
- Napięcie wyjściowe maksymalne: 13.5V - 13,8V DC dla 12V, 6.8V-6.9V dla 6V
- Maksymalny prąd wyjściowy: 2A
- Napięcia wejściowe: 230V AC
- Maksymalny prąd wejściowy: 200mA
- Moc max: 28.8W
- Temperatura pracy: 0~40°C
- Temperatura składowania: -20~85°C
- Złącze krokodylkowe plus i minus
- Długość przewodu wraz z konektorami: 65cm
- Do użytku wewnątrz budynków
- Kod produktu: AKU0004
- Marka: WETU

Sygnalizacja naładowania akumulatora pojawia się w momencie naładowania go do wartości od 13.4V -13.8V dla 12V i 6.8-6.9 dla 6V. W chwili maksymalnego poziomu naładowania kontrolka ładowania zasygnalizuje to zielonym kolorem, a następnie przejdzie w stan podtrzymania.
Nie należy pozostawiać ładowanego akumulatora bez nadzoru.