

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta20b-v-2-p-1789.html>

Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2

W magazynie	gotowe do wysyłki
-------------	-------------------

Numer katalogowy	BTA20B
------------------	---------------

Kod EAN	5904966307966
---------	----------------------

Kolumna statywowa	TAK
-------------------	------------

Ilość kanałów w Mikserze	Cztery
--------------------------	---------------

Rozmiar głośnika basowego	15"
---------------------------	------------

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA20B V.2 z czterema mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw ten jest idealnym rozwiązaniem dla zabawy scenicznej oraz małej plenerowej dyskoteki, nada się do prowadzenia imprezy sportowej na dużym boisku jak i w pomieszczeniach.

Zestaw tego nagłośnienia posiada wyjątkowo dobrze dopasowany wzmacniacz do kolumn, a ta z kolei jest jedną z lepiej grających w ofercie. Wysokiej jakości kolumny wraz ze statywami wspólnie dają możliwość wydostania się z muzyką czy przemówieniem ponad szeroką publiczność. Dźwięk z tych kolumn to naprawdę czysta barwa wysokich tonów oraz nisko-brzmiącego basu, która zaskoczy nawet najbardziej wybrednych. Do tego zestawu nagłośnienia domyślnie załączyliśmy mikrofon bezprzewodowy, który posiada dwa nadajniki ręczne. Jeżeli tylko istnieje taka potrzeba można wymienić go na zestaw z mikrofonem nagłównym. Mikser jest idealnym rozwiązaniem dla małych zespołów, szkół, lokali gastronomicznych, kościołów i wszelkiego rodzaju żywych prezentacjach, konferencji szkoleń, które wymagają łatwości obsługi.

W 2025 roku zestaw został zmodyfikowany o nowy model miksera BTA1114, który zastąpił legendarny model BTA1104. Został on wzbogacony o kilka nowych funkcji.

Składowe zestawu nagłośnienia BTA20B V.2:

- 2 kolumny Brass Tone Audio BTX115 o łącznej mocy 1400W
- 2 statywy kolumnowe STA1101
- Power mikser BTA1114 Brass Tone Audio
- Zestaw mikrofonowy SDR1002 Shudder, cztery mikrofony ręczne
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumna estradowa BRASS TONE AUDIO 700W BTX115 to pełnozakresowy zespół głośnikowy odpowiedni do wszystkich zastosowań.

BTX115 to pełnozakresowy głośnik PA odpowiedni do wszystkich zastosowań, dyskoteki konferencji czy szkoleniu. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 15", pełnozakresowe sygnały mogą być również odtwarzane z umiarkowaną mocą wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 Watów, szczytowa moc osiąga 700 Watów. Trapezowy system BTX115 pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie do powierzchni.



Specyfikacja BTX115:

- Głośnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x 38cm
- Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5"
- Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy
- Moc max: 700W,
- Moc RMS: 300W
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz
- Czułość: 96dB
- Złącza: 2 x speakon (do połączeń równoległych)
- Impedancja: 8Ohm
- Posiada otwór na statyw

Wymiary produktu:

- Wysokość całkowita: 770 mm
- Szerokość front: 465 mm
- Szerokość tył: 300 mm
- Głębokość: 405 mm
- Wysokość nóżek: 15 mm

Opakowanie fabryczne:

- Wymiary: 480x460x825
- Waga brutto: 23,10kg
- Waga netto: 20,9 kg

Mikser Brass Tone Audio BTA1114 z wbudowanym wzmacniaczem 2x170W RMS, MP3, Bluetooth, USB, USB PC

Nowa linia modelowa jest kontynuacją legendarnego modelu BTA1104

Specyfikacja miksera Brass Tone Audio BTA1114:

- Ilość kanałów: 4
- Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR - zintegrowane
- Zasilanie Phantom 48V odseparowany dla każdego z kanałów: Tak
- Odtwarzacz mp3: Tak
- Gniazdo USB: Tak
- Gniazdo PC USB-A do podłączenia komputera: Tak*
- Bluetooth: Tak
- Rejestrator: Tak
- Efekty tj. echo: tak (99 efektów)
- Odseparowane sterowanie MAIN dla Lewego i Prawego kanału
- Wyjście AUX 1 oraz FX/AUX 2

* W przypadku podłączenia komputera do miksera przez złącze PC USB-A system windows widzi mikser jako kolejne urządzenie audio. Wszystkie dźwięki urządzenia windows od tego momentu będą słyszane w kanale USB miksera.

Istnieje możliwość przekazania sygnału z wejść liniowych miksera jako mikrofonu w systemie windows. Funkcje USB-A / USB / BT działają zamiennie, nie ma możliwości korzystania z wszystkich na raz.

Aby wszystko działało prawidłowo może istnieć konieczność zmian ustawień w systemie Windows w zakładce Ustawienia / Dźwięk

Wejście XLR zintegrowane z gniazdem Jack 6.35mm:

- Czułość: -60dB
- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 2,6kOhm

Wejście liniowe 1/4" Jack 6.3mm mono:



- Pasmo częstotliwości: 10Hz-60kHz +3dB
- Zniekształcenia: 0,01%
- Impedancja: ca 20kOhm

Korektor:

- Low +15dB (80Hz)
- Mid +15dB (2,5kHz)
- High +15dB (12kHz)

Wyjście MAIN L+R XLR oraz Jack 6.35mm odseparowane

- Poziom: >4V
- Impedancja: ca 240 Ohm

Wyjście słuchawkowe 1/4" stereo jack 6.3mm

- Poziom: >2V
- Impedancja: ca 120 Ohm

Wyjście kolumnowe PA Jack 6.3mm mono 1/4" oraz SPEAKON dla Lewego i Prawego kanału

- Moc wyjściowa: 2x170W (4 Ohm)
- Minimalna impedancja 4Ohm

Zasilanie: ~230V AC 50Hz**Waga: 7.2kg****Wymiary BTA1114:**

- Szerokość: 31cm
- Długość: 30cm
- Wysokość: 13cm

*Producent zastrzega wyłączenia odpowiedzialności Gwarancyjnej z tytułu podłączenia impedancji zestawu kolumn mniejszej niż 40hm.

Informacja ta znajduje się na obudowie miksera i nie stanowi wyjątku w tego typu urządzeniach. Chcąc uniknąć uszkodzenia urządzenia nie podłączaj do niego kolumn, których impedancja jest niższa niż 40hm.

W przypadku podłączenia kolumn 80hm można podłączyć równolegle 4 takie same modele kolumn tego samego producenta, po 2 na stronę. Naprawy gwarancyjne nie dotyczą usterek wywołanych przeciążeniem wzmacniacza.

Czterokanałowy zestaw mikrofonów bezprzewodowych Shudder SDR1002 4 mikrofony doręczne UHF**Parametry bezprzewodowego zestawu mikrofonowego SDR1002:**

- Liczba kanałów: 4
- Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 600 MHz
- Pasmo przenoszenia: 80Hz -15 kHz
- Zasięg działania: do 100 m w przestrzeni czystej od zakłóceń radiowych i elektromagnetycznych
- Stosunek S/N: >70dB
- Zniekształcenia: <0,5% / 1kHz

Parametry odbiornika - bazy mikrofonów SDR1002:

- Czulość: <90dB
- Wyjście audio: zbalansowane XLR dla każde z kanałów osobno i niezbalansowane 1x Jack 6.3mm połączone
- Wymagania dotyczące zasilania: prąd stały 12V / 1000mA
- Wymiary (szer. * głęb. * wys.): 350*150*36mm



Parametry nadajnika - mikrofonu SDR1002:

- Wkładka mikrofonu: dynamiczna
- Wyjście RF: 10mW
- Maksymalne odchylenie: ± 18 kHz
- Bateria: 2 baterie AA 1,5 V

Zawartość zestawu mikrofonów bezprzewodowych SDR1002:

- 1x odbiornik - baza UHF
- 4x ręczne mikrofony bezprzewodowe
- 1x kabel audio 1/4" (Jack 6.35 - Jack 6.35)
- 1x zasilacz AC/DC
- 1x instrukcja obsługi

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie.

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb.

Dodatkowym ułatwieniem tego sprzętu jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, pozwala nam przestawić statyw tak, aby podczas przenoszenia całość nie rozsłupała się. Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, statyw STA1101 można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej.

W zestawie załączony jest podstawa dla stojaka do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101:

- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm
- Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm
- Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm
- Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm
- Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm
- Waga całkowita: 2,9kg

Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.

